

Угол ПВХ арочный перфорированный , белый

Пластиковые углы предназначены для придания прочности и долговечности наружным прямым и арочным углам при внутренней отделке помещений материалами типа гипсокартон, а так же при проведении штукатурных работ, отделке окон, окраске стен и т.д.

Перфорированный угол предназначен для штукатурных работ.

Применение уголков из ПВХ:

- Для защиты откосов оконных, дверных и прочих проемов.
- Визуальное выпрямление углов.
- Уголки применяются для заделки стыков панелей.
- Идеально подходит для декоративной отделки.
- Арочный профиль применяется для обрамления арок.
- Универсальный (раскладной) профиль применяется для углов не соответствующих 90 градусам.
- Пластиковый уголок очень прост в монтаже.

Монтаж пластиковых уголков:

Пластиковый уголок может быть прикреплен на клей, герметик, жидкие гвозди или гвозди без шляпок.

Характеристики товара

Вес:	0.15 кг
Длина, м	2.5 и 3м
Ширина, м	0.025
Высота, м	0.025
Цвет	Белый
Тип	угловой профиль
Бренд	Пластал
Страна	Россия

Характеристики упаковки

Длина упаковки, м.	3
Ширина упаковки, м.	0.025
Высота упаковки, м.	0.025