

Эмаль молотковая Престиж с «МОЛОТКОВЫМ» эффектом

Эмаль используется для декоративной отделки загрунтованных и незагрунтованных поверхностей. Образованному покрытию присущ так называемый «молотковый» эффект окрашенной поверхности.

Смесь органических растворителей, алкидная смола, модифицированная стиролом, пластификатор, алюминиевая пудра, рисункообразователь вместе образуют подобие «узорчатой кованой поверхности». Входящие в состав специальные силиконы стабилизируют «узорчатый» рисунок и обеспечивают водоотталкивающий эффект.

Наиболее распространенное применение этого продукта — это поддержание в хорошем состоянии или реставрация ранее окрашенных металлических поверхностей.

Состав: Модифицированная алкидная смола, металлизированные пигменты, наполнители, добавки, растворитель.

Способ применения: Эмаль готова к применению. Перед применением эмаль перемешать, при необходимости разбавить ксилолом (не более 5%). Рабочая поверхность должна быть сухой, очищенной от загрязнений. При нанесении на старые масляные или пентафталевые покрытия необходимо произвести шлифовку до матового состояния. Размер ячеек рисунка зависит от толщины наносимого слоя эмали. Для получения наилучшего результата рекомендуется наносить на загрунтованную поверхность.

Хранение: Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. Хранить в недоступных детям местах.

Меры предосторожности: При проведении окрасочных работ, а также по их завершении необходимо тщательно проветривать помещение. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании в глаза промыть большим количеством воды, обратиться к врачу.

Растворитель: Ксилол.

Цвет: коричневый

Объем: 0,8 л., 0,9 л. и 5 л.