

# Техническая информация



## Wall-Protect Защита поверхностей

Покрытие является водоотталкивающим, предохраняет обои и другие поверхности от загрязнения.

**Область применения:** *Wall Protect Защита поверхностей* на акриловой основе при нанесении на поверхность создаёт бесцветную, нежелтеющую, водо- и грязеотталкивающую прозрачную плёнку, устойчивую к мытью. Используется для обоев, поверхностей окрашенных белыми и цветными красками, для кирпичных стен, стен из натурального и искусственного камня, картин, географических карт и т.п. внутри помещений. Может также применяться в качестве грунтовки для оснований с очень высокой впитывающей способностью. Разбавляется водой.

**Технические данные:**

Сырьевая основа	стирол-акрилатная дисперсия
Плотность:	ок. 1,0 г/см <sup>3</sup>
Показатель pH:	7-8
Расход:	в неразбавленном виде 100-150 мл/м <sup>2</sup>

**Подготовка основания:**

Поверхность должна быть пригодной для нанесения покрытия, сухой, обезжиренной и чистой. Обои должны быть хорошо приклёны. Оклёнутая обоями поверхность должна полностью просохнуть.

**Способ применения:**

*Wall Protect Защита поверхностей* готова к применению и может применяться в неразбавленном виде. В результате, в зависимости от вида поверхности, получается глянцевое покрытие. *PUFAS Wall Protect Защиту поверхностей* можно наносить кистью, щёткой, валиком или с помощью соответствующего распылителя. *PUFAS Wall Protect Защиту поверхностей* разбавлять водой 1:2 при нанесении на сильно впитывающие и тёмные основания.

Инструменты промыть водой сразу же после применения.

Не применять при температуре ниже +5 °C!

**Хранение:**

Хранить в прохладном месте, но не при минусовых температурах!  
Ёмкость хранить хорошо закрытой!  
Срок годности неначатой упаковки неограничен.

**Расфасовка:**

п/э бутылочки по 250 мл – 12 штук в 1 коробке;  
п/э бутылки по 1 л – 6 штук в 1 коробке;  
п/э канистра по 5 л

**Номер артикула:**

13