

ЗапЛатка жидкая

Химическая основа:

ЗапЛатка жидкая — Герметик (компаунд) на основе полиуретана

Свойства:

- Эластичен, стоек к излому
- Не требует температурного нагрева
- Не повреждает лакокрасочных покрытий
- Имеет высочайшую адгезию
- Температуро-устойчивость в нанесенном виде от -30°C до $+50^{\circ}\text{C}$

Указания к применению:

Обезжирить, зашкурить, нанести равномерный слой на место пореза, при необходимости с обратной стороны можно приложить полиэтилен и разгладить заплатку. Работы проводить при температуре желательно выше 10°C , на спущенном (если надувное) изделии. Длинные разрезы можно предварительно сшить.

Пользоваться отремонтированным изделием через 4 час, максимальная прочность достигается через 24 час

Условия хранения и транспортировки:

Транспортирование осуществляют любым видом транспорта, обеспечивающим условия перевозки огнеопасных грузов с соблюдением правил перевозки, установленных на данном виде транспорта. Допускается транспортирование при минусовых температурах.

ЗапЛатка жидкая должна храниться в упаковке предприятия-изготовителя в крытых складских помещениях при температуре от плюс 5 до 30°C , вдали от отопительных приборов, с предохранением от попадания влаги, солнечных лучей

Меры предосторожности:

Содержит ЛВЖ. Может вызывать слабое раздражение кожи. Вызывает раздражение глаз. Может вызывать сонливость и головокружение. Держать в месте, недоступном для детей. Беречь от искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить. Хранить и работать в хорошо вентилируемом месте, использовать средства защиты. При попадании в глаза : осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут При попадании на кожу промыть кожу водой с моющим средством. При обращении к врачу иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак. Хранить в хорошо вентилируемом месте. Держать контейнер плотно закрытым. Утилизировать как бытовые отходы

