

Клей Марс

Для полистирола, ПВХ, кожи

Область применения:

- Предназначен для склеивания изделий из дерева, кожи, фанеры, тканей, стекла, фарфора, керамики, полистирола в любом сочетании, а также для крепления и заливки трещин полихлорвиниловых плиток и линолеума.

Клей на основе раствора композиций синтетических смол (перхлорвиниловой, фенолформальдегидной, эпоксидной)

Свойства:

- Изделия, склеенные клеем «Марс», предназначены для работы в интервале температур от минус 40⁰С до плюс 80⁰С.
- Клей обладает водостойкостью, эластичностью, прозрачностью. Плотность клея – 0,86 г/см³.

Указания к применению:

На очищенные поверхности нанести ровный слой клея, подсушить 8–10 минут и плотно прижать на 10 минут. Изделием можно пользоваться сразу после склеивания. Рекомендуемая температура применения не ниже +10⁰С

Расход:

150 г/м²

Условия хранения и транспортировки:

Клей хранят в плотно закрытой таре в помещении, предназначенном для хранения огнеопасных материалов при температуре не выше 30⁰С. Транспортирование клея может быть осуществлено любым видом транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. Допускается транспортирование при отрицательных температурах, при этом перед употреблением его температура должна быть доведена до комнатной. Срок хранения – 1 год со дня изготовления.

Меры предосторожности:

Клей огнеопасен, работы проводить в хорошо проветриваемом помещении, вдали от огня.

Клей разрешен к применению Центром Государственного санитарно-эпидемиологического надзора Санкт-Петербурга, санитарно-эпидемиологическое заключение № 78 01 05 238 П 003369 05 02