

Акриловая эмаль Престиж для бетонных полов

Предназначена для окрашивания бетонных полов и других минеральных подложек. Высокая стойкость к химическим реагентам и износостойкость позволяют использовать эмаль для окраски бетонных поверхностей в цехах, лабораториях, открытых парковках и авторемонтных мастерских.

Состав: акриловая смола, органические растворители, пигменты, наполнители, функциональные добавки.

Эмаль для пола предназначена для защиты бетона от абразивного износа и воздействия различных агрессивных сред. Высокая стойкость к химическим реагентам плюс износостойкость, позволяют использовать эмаль для окраски бетонных поверхностей в цехах, лабораториях, открытых парковках и авторемонтных мастерских. Высыхает при отрицательных температурах до -10°C .

Способ применения: эмаль готова к применению. Перед применением эмаль перемешать. При необходимости добавить растворитель — ксилол. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и очищенной от пыли и грязи. Для уменьшения расхода эмали и получения более качественного покрытия поверхность рекомендуется обработать грунтовкой-пропиткой акриловой «ПРЕСТИЖ™». Эмаль наносить кистью или валиком.

Меры предосторожности: при проведении окрасочных работ, а также по их окончании необходимо тщательно проветривать помещение. Для защиты рук применять резиновые перчатки.

Хранение: эмаль хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. Хранить в недоступном для детей месте.

Растворитель: Ксилол нефтяной "ПРЕСТИЖ"