

Герметик Силиконовый универсальный

Высококачественный кислотный силиконовый герметик предназначен для широкого спектра строительных и ремонтных работ.

Технические параметры:

Основа: силиконовый полимер с кислотной системой отверждения

Время образования пленки: 5–40 мин при температуре 23°C / 50% отн. влажности

Время отверждения: 2 мм/сутки при температуре 23°C / 50% отн. влажности

Модуль 100% удлинения: 0.39 МПа

Деформационная подвижность: ±20%

Твердость по Шору: А: 18

Термостойкость: -40°C ÷ +100°C

Цвета для катриджей: бесцветный, белый, серый, черный, коричневый. Цвета для фольги: серый, черный, коричневый -только под заказ.

Срок годности: 18 месяцев

Преимущества:

- Обладает отличной адгезией
- Отличная устойчивость к погодным условиям (в т.ч. к ультрафиолетовым лучам)
- Подходит для внешних и внутренних работ
- Допускается хранение при температуре -20°C до 2 недель
- Выдерживает 1 цикл заморозки

Применение:

- Уплотнение деформационных соединений и стыков, герметизация витрин, стендов.
- Герметизация проводов, кабельных каналов
- Герметизация швов вокруг дверных коробок и оконных рам
- Защита полиуретановой пены от ультрафиолетовых лучей