



- надёжная фиксация
- быстрое высыхание
- прозрачный клеевой шов
- водостойкий, морозостойкий

Назначение и свойства:

Приклеивание пенопластовых, пенополистирольных, полиуретановых деталей отделки интерьера, паркета, дерева, пробки, ковровых покрытий, искусственной кожи, бумаги, ткани. Используется для склеивания материалов между собой, а также для приклеивания к оштукатуренным, бетонным, гипсовым, кирпичным поверхностям. Идеальная фиксация декоративных элементов. Водостойкий и эластичный. Быстрое схватывание. Бесцветный клеевой шов. Для наружных и внутренних работ.

Код: 01-044

Поверхность	Полиуретановые детали отделки интерьера, паркет, дерево, пробка, ковровые покрытия, искусственная кожа, бумага, ткань	Расход	50-100 г/м ²
Назначение	Для наружных и внутренних работ	Температура нанесения	от +5 до +35 °С
Время высыхания	30 минут	Условия транспортировки	Морозостойкий (до -40 °С)

Подготовка поверхности:

Наносить на сухое, чистое и прочное основание. Меловые поверхности (побелка) предварительно загрунтовать акриловым грунтом.

Применение:

Готов к применению. Нанести тонким слоем на одну из склеиваемых поверхностей, оставить на 3-5 минут для подсыхания, соединить с другой и плотно прижать. При наклеивании потолочных плиток клей наносить пунктирно. При проведении работ и последующие 48 часов температура окружающего воздуха не должна опускаться ниже +5°С. Избегать сквозняков и прямых солнечных лучей, не использовать при повышенной влажности.

Расход:

50-100 г/м²

Время высыхания:

При температуре +(20±2)°С и относительной влажности воздуха (65±5)% – 30 минут.

Состав:

Раствор поливинилацетата в растворителях.

Очистка инструмента и рук:

Сразу после работы промыть теплой водой с мылом.

Хранение и транспортировка:

В плотно закрытой таре в прохладном вентилируемом месте вдали от отопительных приборов, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, при температуре от +5 до +40°С. Морозостойкая продукция! Возможна транспортировка при температуре до -40°С.

Утилизация:

Не выливать в канализацию, водоёмы, на почву. Сухую пустую тару утилизировать как бытовые отходы, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

Срок годности:

24 месяца со дня изготовления.

Меры предосторожности:



Обеспечить вентиляцию при использовании. Избегать попадания на кожу и в глаза. Для защиты рук использовать резиновые перчатки. Для защиты глаз использовать защитные очки. При попадании на кожу снять загрязненную одежду, кожу промыть водой. При попадании в глаза сразу промыть большим количеством воды, обратиться к врачу. Хранить в местах, недоступных для детей, отдельно от пищевых продуктов. Вредно для водной среды.

Сопроводительная документация:

- Отказное письмо о сертификации продукции;
- Свидетельство о государственной регистрации.

Нормативный документ:

ТУ 2385-040-88753220-2008

Фасовки:

0,2 л.; 0,5 л.; 1 л.

