

Монтажный Клей Керамика&Камень

Экологичный монтажный клей на базе акриловой дисперсии, характеризующийся сверхбыстрым начальным схватыванием. Рекомендуется для приклеивания декоративно-отделочных материалов на впитывающие строительные основания (древесина, бетон, кирпич, штукатурка, гипсокартон).

Технические параметры

Цвет: матово-белый

Расход: 300-500 г/м² или ок. 10-12 п.м. при диаметре полосы 5-6 мм.

Рабочее время: до 5 мин.

Время полного отверждения: до 48 ч

Термостойкость: от -20°C до +60°C

Конечная прочность на сдвиг (древесина-древесина): не менее 25 кг/см²

Срок годности: 12 месяцев

Преимущества:

- Сверхбыстрое схватывание для водного клея
- Сила начального схватывания – 200 кг/м² спустя 1-2 мин
- заменяет гвозди, шурупы, дюбели
- высокая прочность
- экологичный
- Влагостойкий шов
- Возможность окрашивания

Применение:

- Керамические плитки, искусственный и натуральный камень, декоративные орнаменты и плинтусы из керамики, терракоты, песчаника, стекла
- Монтажа древесины и древесных плит (ОСП, ДСП, ДФП, МДФ), гипсокартона, пробки
- Декора из пенополистирола\стиропора, пенополиуретана, гипса (карнизы, кессоны, розетки, багеты, бордюры)
- Наличники, уголки, коробки под электропроводку из ПВХ - на впитывающие основания
- Не подходит для приклеивания: зеркал, полиэтилена, полипропилена, тефлона, силикона, немодифицированного битума