

Жидкие гвозди FT (Titebond) многоцелевые 296мл (12шт)

Описание продукта

Клей универсальный строительный Multi-Purpose Titebond® специально разработан для склеивания широкого ряда конструкционных материалов. Он великолепно подходит для установки изолирующих элементов и панелей на сухую штукатурку, строительные стойки, бетон и другие материалы.

Область применения

Предназначен для склеивания: пластика, пенопласта, металла, изделий, находящихся во влажной среде (ванн, душевые, прачечные); дерева, ДВП, ДСП, керамики, панелей и сухой штукатурки; молдингов (наличники, плинтуса, наружные и внутренние углы)

Физические свойства

Основа: синтетических каучуков;

Состояние: мастика средней вязкости (150 Па.с);

Цвет: светло-бежевый;

Сухой остаток: 75%;

Плотность: 1.2 кг/л;

Воспламенения t°C: меньше -18°C;

Устойчивость к морозу: стабилен;

Температура применения: от -18°C до +37°C;

Температура эксплуатации: склеенных изделий: от -29°C до +49°C;

Рабочее время: после нанесения клея в виде жгута диаметром 6 мм: 20-30 мин;

Расход: при ширине носика 6 мм составляет 10 м для тубы 310 мл.

Указания по применению

Ограничения: Клей многоцелевой строительный Titebond® Multi-Purpose не рекомендуется применять для склеивания материалов, которые находятся под водой. Не наносить клей поверх обоев. Не рекомендуется использовать для склеивания вспененного полистирола при температуре выше 30°C, а также для приклеивания оснований для половых покрытий (черновой пол). Для приклеивания чернового пола рекомендуется использовать клеи Titebond® Solvent Free (зеленая туба) или Titebond® Heavy Duty (желтая туба).

Отличительные особенности:

- Превосходная адгезия при низких температурах;
- Идеален для приклейки дерева, панелей, вспененного полистирола и полиуретана, металла, бетона, керамической плитки, ДВП, ДСП, МДФ, элементов обустройства ванных комнат и других строительных материалов;
- Удовлетворяет требованиям стандарта ASTM C557 (США) и Госкомсанэпиднадзора РФ.

Хранение

2 года в заводской упаковке при 20°C.

Меры безопасности

Клей легко воспламеняется. Использовать только в хорошо вентилируемых помещениях. Может вызвать раздражение кожи. Если появляется головокружение или другие неприятные эффекты, необходимо выйти на свежий воздух, проконсультироваться с врачом. Храните клей в местах, недоступных детям! Использовать только по прямому назначению.