

# Клей Радикал

Черный, особо-прочный, морозостойкий, в т.ч. для гидрокостюмов из неопрена

## Область применения:

- Универсальный клей широкого применения. Рекомендуется для склеивания в любом сочетании дерева, металла, пластика, стекла, фарфора, керамики, бетона, войлока ткани, бумаги.
- Используется в быту и на производстве: монтаже звукоизоляционных покрытий в автомобиле и пластиковых стеновых панелей, склеивании гидрокостюмов.
- **Химическая основа:**
- Однокомпонентный клей холодного отверждения на основе смеси хлоропреновых каучуков с разной степенью кристаллизации, фенол-формальдегидной смолы, специального наполнителя, тухуглерода, усиливающих добавок в смеси растворителей

## Указания к применению:

На очищенные, сухие поверхности нанести ровный слой клея, через 10–15 мин нанести второй слой, подсушив 10-12 минут и плотно прижать.

## Метод термоактивации:

На обе подготовленные склеиваемые поверхности равномерно нанести тонкий слой клея и просушить в течение не менее 30 минут (можно от часа и более до суток) После этого склеиваемые поверхности разогреть до 60-80°C (строительный фен, плитка) и плотно прижать друг к другу на 10-20 секунд (ровные поверхности можно прикатать роликом). Изделием пользоваться через 2- 4 часа

## Расход:

250 – 300 г/м<sup>2</sup>

## Условия хранения и транспортировки:

Клей хранят в плотно закрытой таре в помещении, предназначенном для хранения огнеопасных материалов при температуре не выше 30°C. При хранении ниже 0°C возможна кристаллизация полимерной составляющей клея, вызывающая нарушение однородности раствора. При нагреве до комнатной температуры и перемешивании однородность клея и все его свойства восстанавливаются. Транспортирование клея может быть осуществлено любым видом транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. Срок хранения – 1 год со дня изготовления.

**Меры предосторожности:**

Клей огнеопасен, работы проводить в хорошо проветриваемом помещении, вдали от огня.

*Клей разрешен к применению Центром Государственного санитарно-эпидемиологического надзора Санкт-Петербурга, санитарно-эпидемиологическое заключение № 78 01 05 251 П 003306 07 04*