

# Герметик полиуретановый Tytan Industry PU40 серый

Tytan Industry PU 40 – представляет собой однокомпонентный (сразу же готов к применению) высокомодульный эластичный герметик из полиуретана. Процесс отверждения проходит под воздействием влаги воздуха. После застывания практически не поддается усадке и сохраняет свою подвижность. В составе не содержит растворителей. Обладает хорошей адгезией к следующим материалам: бетон, стекло, дерево, камень, ПВХ, покрытий лаком метал, керамика.

## **Преимущества:**

1. Имеет быстрое время отверждения, в процессе которого образует не клейкую, гладкую поверхность, благодаря чему она не собирающую грязь и пыль;
2. Образует влагустойчивый (может эксплуатироваться даже под водой), долговечный и прочный шов;
3. Подходит верхних (потолочных) и вертикальных работ;
4. Устойчивый к воздействию слабых кислот, солей, щелочей, механических повреждений, истирания и вибрации.

Tytan PU40 подходит для герметизации полимербетонных или фибробетонных лотков, пластиковых - нет.

Срок пригодности – 12 месяцев с момента изготовления. Хранить в сухом помещении, закрытой заводской упаковке при температуре от +5°C до +25°C. После открытия тары необходимо использовать материал в течение 24 часов.

## **Инструкция по применению:**

При ширине шва от 6мм до 12мм – глубина должна становить 6мм, при других параметрах – в соотношении 2к1, максимальная глубина 12мм. Для более глубокого шва необходимо дополнительное применение уплотнительных материалов (полиуретановую или полиэтиленовую пену).

Поверхность, предназначенную для нанесения герметика, необходимо очистить от влаги, пыли и жира.