

Герметик Sila PRO Max Sealant 1500 для печей 280мл

Sila PRO Max Sealant High Temp применяется для уплотнения швов, подвергающихся длительному воздействию высоких температур, а также для подвижных швов. Ремонт авто- и мототехники. Sila PRO Max Sealant +1500 - Силикатный герметик для каминов и печей.

Предназначен для герметизации печных соединений, огнезащитных дверей, перегородок, дымоходов, вентиляционных шахт, а так же для заделывания трещин в бетоне.

Отверждается за счёт испарения воды. После полного высыхания, образует прочный огнеупорный шов, способный выдержать температуру до +1200 °С и кратковременно (до 30 минут) до +1500 °С.

После полного высыхания герметика следует постепенно оказывать температурное давление, т.к. в самом шве могут оказаться включения воды до полного испарения.

-
- Тип силикатный
 - Объем, л 0,28
 - Масса вещества, г 585
 - Вес, кг 0,585
 - Цвет черный
 - Назначение для каминов и печей
 - Склеиваемые материалы металл, кирпич, бетон, камень, плитка
 - Вид тары картридж
 - Max температура нанесения, °С +40
 - Min температура нанесения, °С +5
 - Max температура эксплуатации, °С +1500
 - Min температура эксплуатации, °С -50
 - Основа клея силикат
 - Консистенция паста
 - Тип контактный
 - Количество компонентов 1
 - Условия отверждения влажность воздуха
 - Морозостойкий нет