

Герметик прокладок (красный) 85 г

Быстросохнущий герметик ABRO предназначен для ремонта и замены прокладок, работающих при высокой температуре (до 343°C). Безопасен для автомобилей, имеющих кислородные датчики.

После окончательного затвердевания, которое происходит спустя 24 часа, герметик не подвергается воздействию бензина, керосина, моторного масла, антифриза или воды.

В зависимости от месторасположения и температурного режима эксплуатации ремонтируемой детали выбирается наиболее подходящий герметик. Для максимально удобного использования герметики ABRO имеют разный цвет, соответствующий температурному режиму. Перед нанесением герметика деталь необходимо тщательно зачистить и обезжирить. Полная герметизация и восстановление поврежденных прокладок гарантируется при равномерном нанесении состава на обе стороны детали.

Сфера применения: может использоваться для замены почти всех имеющихся в автомобиле прокладок.

Способ применения:

1. Удалите фрагменты старой прокладки и тщательно очистите поверхность.
2. Снимите колпачок, проткните защитную фольгу и навинтите прилагаемую насадку.
3. Отрежьте кончик насадки так, чтобы создать отверстие требуемого размера.
4. Нанесите герметик прокладок по периметру на всю сопрягаемую поверхность, формируя слой толщиной 2–3 мм. Оставьте отверстия под крепежные болты.
5. Перед сборкой дайте просохнуть 10 минут. Полное высыхание сформированной прокладки происходит за 24 часа.

Меры предосторожности: незастывший герметик выделяет пары уксусной кислоты и может вызывать раздражение кожи и глаз. При попадании в глаза промойте водой и обратитесь к врачу. Удалите герметик с кожи сухой салфеткой. Используйте при достаточной вентиляции.

Состав: диметилсилоксан, кремний, глубокоочищенный керосин, метилтриацетоксисилан, полидиметилсилоксан.

Сделано в США ABRO Industries, Inc.
Артикул: 11-AB

Вес: 42,5г и 85г 12шт/кор