



- **УФ-устойчивая**
- **водонепроницаемая**
- **стойкая к перепадам температур от -50 до +60°C**
- **стойкая к средствам дезинфекции**

Назначение и свойства:

Защитное и декоративное окрашивание поверхностей бассейнов, декоративных фонтанов, ландшафтных скульптур из бетона, железобетона, подверженных длительному воздействию воды. Для наружных и внутренних работ. Допускается применение на горизонтальных поверхностях, где образуется отстой воды. Заменяет использование керамической плитки в бассейнах, ваннах, туалетах. Обеспечивает водонепроницаемость и надежную гидроизоляцию. Максимальные эксплуатационные характеристики: гидрофобность, износостойкость, эластичность, атмосферостойкость, термостойкость, адгезия. Устойчива к дезинфицирующим растворам, бытовым моющим средствам. При нагревании не меняет цвет и не выделяет запах. Не скользит. Экологически чистая. Легко и равномерно ложится на поверхность. После высыхания образует плотную ровную матовую поверхность. Предотвращает образование микроорганизмов.

Код: 01-079

Тип покрытия	Матовое	Расход	120-160 г/м ²
Поверхность	Бетон, железобетон, подверженные длительному воздействию воды	Температура нанесения	от +5 до +35 °С
Назначение	Для наружных и внутренних работ	Стойкость поверхности	Атмосферостойкая. Предназначена для нанесения на поверхности, постоянно контактирующие с водой. Выдерживает статическое воздействие воды и частую интенсивную мойку с применением растворов моющих средств
Растворитель	Вода	Класс стирания	1
Запах	Отсутствует	Условия транспортировки	Ограниченно морозостойкая (до -25 °С)
Время высыхания	1 час		

Подготовка поверхности:

Наносить на сухое, чистое и прочное основание. Очистить биологические заражения при помощи специальных составов. Основание выдержать не менее 1 месяца после бетонирования, проведения кладочных и штукатурных работ. Емкости из бетона заполнить водой на несколько дней с целью избавления от растворимых солей и щелочей. Покраску проводить только после полного высыхания поверхности. Производитель не гарантирует качество покрытия, если поверхность не будет подготовлена по требованиям завода-изготовителя.

Рекомендации:

Для получения качественного покрытия наносить 2-3 слоя. Предназначена для нанесения на поверхности, постоянно контактирующие с водой. Не наносить на полы, бордюры, цоколь.

Применение:

Готова к применению. Перед использованием перемешать. При необходимости разбавить водой не более 5%. Разбавление зависит от способа нанесения и типа поверхности. Наносить 2-3 слоя кистью, велюровым валиком с коротким ворсом, краскопультом при температуре от +5 до +35°C и влажности воздуха до 80%. Наносить и сушить на поверхностях с температурой не более 40°C. Избегать сквозняков и прямых солнечных лучей. Бассейн наполнить водой через 14 дней после покраски.

Расход:

На однослойное покрытие велюровым валиком 120-160 г/м². Расход зависит от типа, состояния, структуры поверхности и метода нанесения.

Время высыхания:

Одного слоя при температуре +(20±2)°С и относительной влажности воздуха (65±5)% - 1 час; между слоями - 24 часа. При других условиях время высыхания меняется. Покрытие беречь от воздействия воды и замерзания в течение суток после нанесения. Полный набор прочности достигается через 2 недели сушки.

Состав:

Высококачественные акриловый латекс, пигменты и наполнители, целевые и антисептические добавки, вода.

Очистка инструмента и рук:

Сразу после работы промыть теплой водой с мылом, протереть сухой ветошью.

Хранение и транспортировка:

В плотно закрытой таре в прохладном вентилируемом месте вдали от отопительных приборов, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, при температуре от +5 до +40°С. Ограниченно морозостойкая продукция! Возможна транспортировка при температуре до -25°С. Допускается 5-кратное замораживание с последующим обязательным оттаиванием и тщательным перемешиванием перед использованием. В случае замораживания выдержать в течение 24 часов при комнатной температуре.

Утилизация:

Не выливать в канализацию, водоёмы, на почву. Сухую пустую тару утилизировать как бытовые отходы, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

Срок годности:

24 месяца.

Меры предосторожности:



Осторожно! При длительном контакте с кожей возможны аллергическая реакция и слабое раздражение. Держать в плотно закрытой герметичной таре. Обеспечить вентиляцию при окрашивании, после окончания работ тщательно проветрить помещение. Избегать попадания на кожу и в глаза. Для защиты рук использовать резиновые перчатки. Для защиты глаз использовать защитные очки. При нанесении краскораспылителем использовать респиратор. После каждого применения тщательно вымыть руки и смазать кремом. При попадании на кожу снять загрязненную одежду, кожу промыть водой. При попадании в глаза сразу промыть большим количеством воды, обратиться к врачу. Хранить в местах, недоступных для детей, отдельно от пищевых продуктов. Вредно для водной среды.

Критерии безопасности:

Краска не содержит:

- сиккативы, включающие металлы химических веществ 1-го класса опасности, количество которых в пересчёте на сухой остаток превышает 0,5 %;
- свинцовые кроны.

Сопроводительная документация:

- Пожарный сертификат соответствия;
- Отказное письмо о сертификации продукции;
- Свидетельство о государственной регистрации.

Нормативный документ:

ТУ 2316-031-88753220-2008

Фасовки:

2,4 кг.; 10 кг.

Цвет:

голубая

