

Назначение и свойства: Защита от коррозии металлических, а также, предварительное грунтование бетонных и других поверхностей (цемент, штукатурка, кирпич, камень, асбестоцементные плиты, шифер). Для наружных и внутренних работ. Повышенные атмосферостойкость, износостойкость, термостойкость, адгезия. Устойчив к бытовым моющим средствам, водонепроницаемый. Выдерживает перепад температуры от -50 до +50°C. После высыхания образует ровное матовое высокопрочное антикоррозионное «дышащее» покрытие. Допускается использовать, как самостоятельное покрытие. Экологически чистый, без резкого запаха.

Рекомендации: Для получения качественного покрытия наносить 2 слоя. Высушенное покрытие легко моется раствором моющего средства с применением мягкой губки или ветоши. Не использовать для мытья абразивные и концентрированные моющие средства. Частая и усиленная чистка отдельных участков поверхности изменит их внешний вид. Возможно применение под алкидные эмали.

Подготовка поверхности: Наносить на сухие, очищенные от пыли, грязи, масел и ржавчины поверхности. Имеющуюся ржавчину удалить металлической щеткой. Прочно держащиеся старые лакокрасочные покрытия зашлифовать до матового состояния. Финишную окраску производить через 2 часа после нанесения грунта.

Применение: Готов к применению. Перед использованием перемешать. При необходимости разбавить водой не более 5%. Разбавление зависит от способа нанесения и типа поверхности. Наносить 2-3 слоя кистью, велюровым валиком с коротким ворсом, краскопультом при температуре от +10 до +35°C и относительной влажности воздуха до 80%.

Расход: На однослойное покрытие велюровым валиком - 80-100 г/м². Расход зависит от типа, состояния, структуры поверхности, метода нанесения.

Время высыхания: Одного слоя при температуре +(20±2)°C и относительной влажности воздуха (65±5)% - 2 часа. При других условиях время высыхания меняется. Покрытие беречь от воздействия воды в течение суток после нанесения. Полный набор прочности и устойчивость к влажному истиранию достигаются через 2 недели сушки.

Состав: Высококачественный акриловый латекс, пигменты и наполнители, ингибитор коррозии, целевые и антисептические добавки, вода.

Очистка инструмента и рук: Сразу после работы промыть тёплой водой с мылом, протереть сухой ветошью.

Хранение и транспортировка: В плотно закрытой таре в прохладном вентилируемом месте вдали от отопительных приборов, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, при температуре от +5 до +40°C. Ограниченно морозостойкая продукция! Возможна транспортировка при температуре до -25°C. Допускается 5-кратное замораживание с последующим обязательным оттаиванием и тщательным перемешиванием перед использованием. В случае замораживания выдержать в течение 24 часов при комнатной температуре.

Утилизация: Не выливать в канализацию, водоёмы, на почву. Сухую пустую тару утилизировать как бытовые отходы, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

Срок годности: 24 месяца со дня изготовления.

На крышке указаны: цвет, масса нетто, дата изготовления и номер партии.

СТО 88753220-029-2019

Меры предосторожности: Осторожно! При длительном контакте с кожей возможны аллергическая реакция и слабое раздражение. Держать в плотно закрытой герметичной таре. Обеспечить вентиляцию при окрашивании, после окончания работ тщательно проветрить помещение. Избегать попадания на кожу и в глаза. Для защиты рук использовать резиновые перчатки. Для защиты глаз использовать защитные очки. При нанесении краскораспылителем использовать респиратор. После каждого применения тщательно вымыть руки и смазать кремом. При попадании на кожу снять загрязненную одежду, кожу промыть водой. При попадании в глаза сразу промыть большим количеством воды, обратиться к врачу. Хранить в местах, недоступных для детей, отдельно от пищевых продуктов. Вредно для водной среды. Подробная информация по

безопасному обращению содержится в паспорте безопасности.

Производитель: «Престиж» холдинг ИП Кушнаренко С.А.

347830, Россия, Ростовская обл., Каменский р-н, х. Старая Станица, ул. Будённого, 267.

Тел.: +7 (86365) 22-900, 22-901, 22-902, 22-903

www.prestige-holding.ru