


KIM TEC уплотнитель SD-84/4



	в бобине, м	в упаковке, м	на поддоне, м
KIM TEC уплотнитель SD-84/4	50	6	6 900

Описание

KIMTEC уплотнитель самоклеющийся для окон и дверей. Прост в использовании. Материал EPDM- синтетический этилен-пропиленовый каучук.

Основные свойства

- * Снижает энергозатраты на отопление.
- * Обладает высокой адгезией к поверхности из дерева, металла, пластика.
- * Возможность выбора оптимального типа уплотнителя
- * Качественное и долговечное приклеивание.

Область применения

Подходит для уплотнения всех типов дверей и окон.

Способ применения

- * Выбрать оптимальный тип уплотнителя, определив величину уплотняемых зазоров посредством кусочка пластины, завернутого в полиэтиленовую пленку, закладывая его между оконными рамами и оконным блоком или створками двери и дверной коробкой.
- * Поверхность очистить от отслоившегося покрытия, загрязнений, следов жиров и масел, протереть хлопчатобумажной салфеткой, смоченной этиловым спиртом или чистым бензином, и просушить в течение 15-30 минут.
- * Точно заметить высоту и ширину окна или двери уплотнителем, не растягивая его.
- * Разрезать уплотнитель на отрезки необходимой длины.
- * Снять защитную бумагу с небольшого участка уплотнителя 10-15 см.
- * Установить уплотнитель на участки окна или двери, постепенно снимая защитную бумагу и не растягивая уплотнитель.
- * Установить уплотнитель на горизонтальные участки аналогичным способом, убедившись, что углы хорошо уплотнены.

Замечания по применению

Свежеокрашенные поверхности окон и дверей перед установкой выдержать в течение 2-х недель до полного высыхания лакокрасочного покрытия; перед монтажом уплотнителя укрепить и смазать оконные и дверные петли.

Хранение и срок годности

Гарантия на материал ленты – 7 лет.