



- надёжная фиксация
- для склеивания картона, дерева, ткани, ковровина, линолеума
- прозрачный клеевой шов

Назначение и свойства:

Склеивание бумаги, картона, фотографий, кожи, обоев, хлопчатобумажной ткани, линолеума (на тканевой и войлочной основах) и текстильных ковровых покрытий. Надежная фиксация. Прозрачный клеевой шов. Высокая клеящая способность. Экологически чистый продукт, не имеет запаха. Легко наносится. Для работ снаружи и внутри помещения.

Код: 01-147

Поверхность	Бумага, картон, фотографий, кожа, обои, хлопчатобумажная ткань, линолеум, текстильные ковровые покрытия	Расход	200-300 г/м ²
Назначение	Для наружных и внутренних работ	Температура нанесения	от +5 до +35 °С
Запах	Отсутствует	Условия транспортировки	Ограниченно морозостойкий (до -25 °С)
Время высыхания	24 часа		

Подготовка поверхности:

Наносить на сухое, чистое и прочное основание.

Применение:

Готов к применению. Перед использованием перемешать. Нанести с помощью кисти или тампона тонким слоем на одну из склеиваемых поверхностей, соединить с другой и плотно прижать. Поверхности выдержать под давлением до полного высыхания (до 24 часов). При проведении работ и последующие 48 часов температура окружающего воздуха не должна опускаться ниже +5°С. Избегать сквозняков и прямых солнечных лучей, не использовать при повышенной влажности.

Расход:

200-300 г/м². Расход зависит от типа поверхности, метода нанесения.

Время высыхания:

При температуре (20±2)°С и влажности воздуха (65±5)% – 24 часа.

Состав:

Водная дисперсия ПВА, пластификатор, консервант, пеногаситель.

Очистка инструмента и рук:

Сразу после работы промыть теплой водой с мылом, протереть сухой ветошью.

Хранение и транспортировка:

В плотно закрытой таре в прохладном вентилируемом месте вдали от отопительных приборов, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, при температуре от +5 до +40°С. Ограниченно морозостойкая продукция! Возможна транспортировка при температуре до -25°С. Допускается 5-кратное замораживание с последующим обязательным оттаиванием и тщательным перемешиванием перед использованием. В случае замораживания выдержать в течение 24 часов при комнатной температуре.

Утилизация:

Не выливать в канализацию, водоёмы, на почву. Сухую пустую тару утилизировать как бытовые отходы,

жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

Срок годности:

24 месяца со дня изготовления.

Меры предосторожности:



Держать в плотно закрытой герметичной таре. После каждого применения тщательно вымыть руки и смазать кремом. При попадании на кожу снять загрязненную одежду, кожу промыть водой. При попадании в глаза сразу промыть большим количеством воды, обратиться к врачу. Хранить в местах, недоступных для детей, отдельно от пищевых продуктов. Вредно для водной среды.

Сопроводительная документация:

- Отказное письмо о сертификации продукции;
- Свидетельство о государственной регистрации.

Нормативный документ:

ТУ 2242-042-88753220-2009

Фасовки:

0,1 кг.; 0,5 кг.; 0,9 кг.; 3 кг.; 10 кг.

