

Quelyd Антиплесень Защита от грибка и плесени

QUELYD АнтиПЛЕСЕНЬ Защита от грибка и плесени – водоотталкивающая прозрачная пропитка для профилактики повторного появления плесени, водорослей и грибка.

Благодаря своему составу средство защиты от грибка выполняет три функции: подавляет рост грибков, делает поверхность водонепроницаемой и упрочняет поверхность.

Применение защиты QUELYD АнтиПЛЕСЕНЬ:

- Применяется для нанесения защитного покрытия, которое эффективно в течении длительного времени будет защищать поверхность от образования плесени, водорослей и грибка.
- Особенно хорошо подходит для жилых помещений (в том числе спален).
- Подходит для всех широко используемых материалов, таких как: бетон, газобетон, бутовый камень, обои, кирпичная кладка, штукатурка, краска.

Свойства защиты QUELYD АнтиПЛЕСЕНЬ:

- Применяется внутри помещений;
- Может наноситься на влажные поверхности;
- Не содержит растворителей и хлора;
- Почти не имеет запаха;
- Уменьшает размер пор;
- Глубоко проникая в материал, оставляет поверхность воздухопроницаемой;
- Средство содержит синтетическую смолу.

Техническая информация:

Основа:	средство для ухода на водной основе -на 100 г: 1,5 г четвертичные соединения аммиака, бензил-С12-16-алкилдиметил-хлориды. Регистр. No BauA: 38061
Запах:	слабо-характерный
Внешний вид:	жидкость
Уровень рН:	8
Температура применения:	от +5°C до +30°C

* зависят от температуры, относительной влажности воздуха, количества нанесенного материала и пористости оснований.

Рекомендации по использованию:

1. Основание должно обладать абсорбционной способностью и не должно содержать гипса и разделительных слоев (например, выцветаний, битума, жиров, масел). Поражённые грибком поверхности очищают с помощью средства **АнтиПЛЕСЕНЬ для комнат и спален** или **АнтиПЛЕСЕНЬ для ванных и санузлов**. Наслоения, загрязнения (краска, масло и т.п.) удаляют травлением или механически.

2. Перед использованием обязательно проверить материалы на совместимость.
3. Продукт перед нанесением тщательно взболтать.
4. Закрыть металлические и деревянные поверхности.

В зависимости от абсорбционной способности покрытия поверхность опрыскивают средством **АнтиПЛЕСЕНЬ ЗАЩИТА** 1 или 2 раза.

5. Прежде чем наносить следующий слой, выдержать не менее 30 минут для впитывания предыдущего слоя. После этого поверхность можно покрыть декоративным покрытием (штукатуркой, обоями, плиткой, краской и т.п.).
6. Загрязнения необходимо немедленно смыть водой или с помощью обычных чистящих средств. Рабочий инструмент промывать большим количеством воды.

Цвет: бесцветный.

Упаковка: пластиковая бутылка с распылителем 0,5 л.

Хранение: 12 месяцев при хранении в закрытой упаковке в прохладном месте при температуре от +5°C до +25°C.

Меры безопасности:

1. Вызывает раздражение глаз и кожи.
2. Избегайте попадания в глаза. При попадании в глаза немедленно тщательно промыть их и обратиться за помощью к врачу.
3. При проглатывании немедленно обратиться к врачу, показать ему упаковку или этикетку.
4. Беречь от детей!
5. Не применять вместе с другими средствами, так как это может привести к образованию опасных газов (хлора).
6. Соблюдать правила обращения с биоцидами.
7. Не допускать попадания продукта в систему канализации.