

# Краска ВД для потолка белоснежная (13 кг) ФОРМУЛА Q8 "ПРЕСТИЖ"

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

окраска стен и потолков в сухих помещениях. Подходит для поверхностей на минеральной, древесной и бумажной основе. Не предназначена для окраски оснований постоянно контактирующих с водой.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- вес нетто 13 кг
- тип покрытия: матовое
- поверхность: дерево, бетон, кирпич, гипсокартон, штукатурка, бумага, ДВП, ДСП
- назначение: для внутренних работ
- стойкость поверхности: высушенное покрытие можно протирать сухой мягкой ветошью. Частая и усиленная чистка отдельных участков поверхности изменит их внешний вид
- класс истирания ISO 11998: 4
- возможность колерования в разные цвета
- без резкого запаха
- растворитель: вода
- расход 160-200 г/м<sup>2</sup> в один слой. Для получения качественного покрытия рекомендуется двухслойное нанесение краски.
- время высыхания 1 час одного слоя, 2 часа между слоями при  $t +20 \pm ^\circ\text{C}$
- температура нанесения: от  $+15$  до  $+35 ^\circ\text{C}$
- метод нанесения: кистью, валиком, распылением
- условия транспортировки: морозостойкая (до  $-40 ^\circ\text{C}$ )

## ОСОБЕННОСТЬ:

Выпускается готовой к применению. Перед применением необходимо тщательно перемешать. Выдерживает 5 циклов замораживания и оттаивания. В случае замораживания оттаять при комнатной температуре в течение 24 часов. При необходимости возможно разбавление водой в количестве не более 5%. Наносить при  $t$  от  $+15$  до  $+30 ^\circ\text{C}$ . Поверхность готова к эксплуатации через 24 часа после нанесения. Состав: водная дисперсия акрилового сополимера, смесь наполнителей, целевые и антисептические добавки, вода.

## ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРА:

- хранить в плотно закрытой таре при  $t$  не ниже  $+5^\circ\text{C}$
- пожаровзрывобезопасна

СРОК ГОДНОСТИ: 24 месяца со дня изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ (СТАНДАРТ, ТУ): ТУ 2316-023-88753220-2014