

PENOSIL GoldGun 65



ЛИДЕР ПРОДАЖ Профессиональная монтажная пена с увеличенным выходом. Обладает равномерной мелкопористой структурой, повышенной производительностью, сильной адгезией и хорошими теплоизоляционными свойствами.



- Увеличенный гарантированный выход до 65 литров
- Равномерный, стабильный выход пены
- Низкое вторичное расширение
- Быстрая полимеризация
- Плотная структура пены после полимеризации
- Экологичный состав

Для объемных работ, требующих большого количества пены.

Установка, герметизация и фиксация оконных и дверных блоков, подоконников, стеновых панелей. Заполнение пустот и швов. Тепло- и звукоизоляция. Монтаж технических коммуникаций.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
t° Исползования: от -5°C до +30°C

Вид пены: Летняя

Время полной полимеризации: 24 ч

Вторичное расширение: до 15%

Выход: до 65 литров (при температуре +23°C и относительной влажности 50%)

ГОСТ: ГОСТ 30971-2012 "Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам"

Необходима защита от УФ-излучения.

Объём: 875 мл

Срок годности: 18 мес.

Упаковка: 12 шт. в коробке