

Ренессанс

Эмаль для восстановления покрытия ванн

Превосходное средство для восстановления и изменения цвета эмалевого покрытия ванн. Полный набор необходимых средств и подробная инструкция дают возможность без привлечения дорогостоящих специалистов своими силами изменить облик ванной комнаты, а цветовая гамма из семи самых популярных цветов (салатный, голубой, бежевый, желтый, бирюзовый, розовый, белый) предоставляет широкие возможности для творчества при оформлении интерьера.

— Структура эмали обеспечит ровную и гладкую поверхность по всей площади ванны

— Технология нанесения эмали не требует демонтажа самой ванны

— Эмаль закроет видимые трещины и сколы, существенно сгладит неровности

— Одного комплекта достаточно для ванны стандартного размера

Цвет: белая, желтая, бежевая, бирюзовая, голубая, розовая, салатная

Область применения:

- Нанесение эмалевого покрытия на металлы, для восстановления эмалевых покрытий в ваннах, раковинах, для ремонта сколов на эмали, заделки трещин на декоративно облицовочных плитах, стекле, фарфоре, ремонте домашнего инвентаря для эксплуатации в контакте с водой в интервале температур от минус 20 до 100°C

Фасовка:

— комплект 800 г (упаковка 12 шт)

Химическая основа:

Пастообразная двухкомпонентная композиция на основе смеси эпоксидных диановых смол, минеральных наполнителей, пигментов, полезных добавок и аминного отвердителя. Комплект содержит также моющее средство

Соотношение компонентов:

Основа (смола) : отвердитель – 6 : 1

Свойства:

- Образует равномерную глянцевую пленку
- Тиксотропна, не стекает с вертикальной поверхности
- Противокоррозионные свойства
- Стойкость к действию пресной и морской воды, моющим средствам
- Низкое содержание летучих веществ
- Хорошие адгезионные свойства
- Широкая гамма цветов: от белого, голубого или салатного до желтого, черного или бирюзового

Технические данные в соответствии с ТУ 2381-005-44297874-99:

Внешний вид пленки эмали после высыхания	Ровная пленка без посторонних включений
Массовая доля летучих веществ, %, не более	5
Время гелеобразования, мин	60
Время высыхания до ст.3 при 20°C, ч, не более	24
Время полного высыхания, суток	7

Цвет покрытия:

Белый, розовый, голубой, салатный, желтый, бежевый, черный, бирюзовый. Оттенок не нормируется

Указания к применению:

Поверхность ванны промыть щеткой с моющим средством, зачистить абразивным камнем, промыть горячей водой и просушить феном. Половину основы тщательно перемешать с половиной отвердителя до получения однородной консистенции и плоской кистью нанести приготовленную композицию на поверхность ванны в течение не более 30 мин с момента смешения компонентов. Процедуру повторить чистой кистью через 4-6 часов, смешав оставшиеся части основы и отвердителя. Эксплуатация ванны допускается не ранее чем через 7 суток после нанесения покрытия.

Условия хранения и транспортировки:

Эмаль должна храниться в упаковке предприятия-изготовителя в крытых складских помещениях при температуре окружающей среды. Срок хранения — 2 года. Допускается транспортирование при отрицательных температурах,

при этом перед употреблением ее температура должна быть доведена до комнатной

Меры предосторожности:

Эмаль не взрывоопасна, но горит при внесении в источник огня. Все работы проводить в резиновых перчатках в хорошо проветриваемом помещении. Избегать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании на кожу промыть ее теплой водой с мылом

Эмаль разрешена к применению Центром Государственного санитарно-эпидемиологического надзора Санкт-Петербурга, санитарно-эпидемиологическое заключение № 78 01 05 238 П 003421 05 02