

PENOSIL Premium Fire Rated Gunfoam B1



- Описание

Огнеупорная профессиональная монтажная пена. Предназначена для герметизации, изоляции и монтажа конструкций с повышенным классом огнестойкости.

Испытана на огнестойкость в соответствии с требованиями ГОСТ 30247.0-94. Предел огнестойкости EI 45 – EI 180. Соответствует европейскому стандарту EN 1366-4 и стандарту DIN 4102-1.

- Сертифицированная монтажная пена с высокой огнестойкостью
- Сохраняет герметичность шва при высоких температурах до 3-х часов
- Эффективно герметизирует и защищает от дыма и газа
- Экологичный состав

Установка и герметизация огнеупорных дверей, оконных блоков, подоконников, фиксация стеновых панелей, перегородок, черепицы для крыши.

Заполнение пустот и швов.

Изоляция и фиксация труб и электропроводок в проходах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Вид пены: Огнеупорная

Выход : до 45 л (при температуре окружающей среды +23°C, влажности не менее 50%)

Вторичное расширение : до 30%

t° использования : от +5°C до +30°C

Предел огнестойкости : EI 45–EI 180

ФОРМА ПОСТАВКИ:

Объём : 750 мл

УПАКОВКА:

12 шт. в коробке

ХРАНЕНИЕ:

Срок годности : 12 мес.

Время полной полимеризации: 24 ч



* Предел огнестойкости монтажной пены определяется в соответствии с требованиями ГОСТ 30247.0-94 и меняется в диапазоне EI 45 – EI 180 при различной ширине и глубине заполнения швов.

Необходима защита от УФ-излучения.