

# Морилка для дерева спиртосодержащая

**Цвет:** сосна, калужница, орегон, дуб, орех, махагон, красное дерево, эбеновое дерево, папоротник



## Область применения:

- Предназначена для тонирования любых пород дерева, придания благородных оттенков древесине, в частности для окраски и исправления дефектов мебели, паркета и различных изделий из дерева в домашних условиях

## Фасовка:

— ПЭТ тара 500 мл (упаковка 20 шт)

## Свойства:

- образует влагостойкое, светостойкое защитное покрытие
- стойкость к истиранию
- используется как самостоятельно, так и в качестве прочной протравы для последующего покрытия лаком
- сохраняет и подчеркивает текстуру древесины
- может использоваться для древесины твердых пород
- для наружных и внутренних работ
- быстро сохнет, не вызывает набухания древесины
- не поднимает волокон древесины, создает выравнивающий эффект
- глубоко проникает в поры, обеспечивая лучшие по сравнению с другими защитные свойства и возможность последующего шлифования
- в отличие от неводных морилок не требуют идеального высушивания древесины.

## Технические данные в соответствии с ТУ 2389-003-44297874-99:

Цвет, внешний вид морилки	Однородная жидкость соответствующего цвета, при встряхивании не мутнеет
Цвет покрытия	орех, дуб, красное дерево, эбеновое дерево, калужница, сосна, орегон, папоротник, махагон
Оттенок	соответствует к стандартному образцу
Время высыхания до степени 3 при 20°C, мин	20 1,5

Массовая доля нелетучих, %, не менее

Расход в 1 слой 250 г/м<sup>2</sup>

**Указания к применению:**

- Перед окраской необходимо подготовить древесину: тщательно отшлифовать шкуркой, очистить от пыли, пятен масла, старого лака.
- Нанести морилку в 1-3 слоя тампоном, валиком, кистью или распылением

**Условия хранения и транспортировки:**

Морилка должна храниться в упаковке предприятия-изготовителя в крытых складских помещениях при температуре от -10 до +40°С.. Транспортирование морилки может быть осуществлено любым видом транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. Срок годности 2 года.

**Меры предосторожности:**

Не пожароопасна. Относятся к 3 классу опасных веществ – малоопасные. Все работы проводить в резиновых перчатках. Избегать попадания в органы пищеварения. Беречь от детей.

*Морилка разрешена к применению Центром Государственного санитарно-эпидемиологического надзора Санкт-Петербурга, санитарно-эпидемиологическое заключение № 78 01 05 238 П 003418 05 02*