

Подвес прямой 60x27



Описание товара:

Предназначен для закрепления (подвески) потолочных профилей к несущим конструкциям. Закрепляется на базовом основании анкерным элементом (ж/б потолок) или дюбелем (стена). Потолочный профиль ПП 60x27 крепится к подвесу шурупами типа LN.

Характеристики

Артикул	3191
Тип	Подвес
Длина	125 мм
Ширина	60 мм
Высота	30 мм
Толщина	0,7 мм

Подвес прямой 60x27. Металлический подвес прямой для профиля ПП 60x27 (толщина 0.7 мм)

Подвес прямой 60x27мм для профиля - это универсальный строительный элемент используется для внутренних и наружных работ, в помещениях с любыми влажностными характеристиками, в качестве крепежа для обрешеток, причем как из металла, так и из древесины, подвесных потолков, фиксатора дверных коробок, оконных профилей и многое другое, даже в виде шайб для шурупов, когда требуется прикрепить различные сетки к поверхности (кладочные, штукатурные и так далее).

Подвес прямой 60x27мм изготавливается в соответствии с ТУ 1121-004-04001508-2003 и представляет собой длинномерный элемент, выполненный методом холодной прокатки на современном профилегибочном оборудовании из тонкой стальной ленты. Полки и стенка профиля имеют по три канавки, которые передают ему дополнительную жесткость. Широкая (60 мм) стенка профиля служит удобным основанием для крепления гипсокартонных листов.

Подвесы могут быть прямые и с зажимом, как правило служат они упором и опорой для потолочного профиля, обеспечивая при этом его надежное крепление к самому потолку. Профиль потолочный (ПП) крепят к прямому подвесу с помощью шурупов, а на его широкую стенку крепятся гипсокартонные листы, образуя навесной потолок.

Подвес прямой 60x27мм : цена и преимущества

Применяя прямой подвес 60x27мм можно с легкостью регулировать расстояние между несущим основанием и металлокаркасом, для этого в нем имеются отверстия (диаметр 4,5 мм.) и с очень мелким шагом, что дает возможность максимально точно выставить требуемый уровень и выровнять общую плоскость.

- Устойчив к воздействию влаги – благодаря защитному цинковому слою, гарантирующему отсутствие появления коррозии, даже в местах перегибов и среза.
- Надежен. Используя подвес прямой для Кнауф профиль потолочный ПП60x27 можно не беспокоиться о прочности конструкции из металлопрофиля.
- Широкая сфера применения.
- Низкая цена!

Подвес прямой 60x27мм, несмотря на свой небольшой размер, рассчитан на рабочую нагрузку в 40 кг, а этого вполне достаточно для монтажа подвесных потолков любой сложности.