

Лента двухсторонняя зеленая AVRO

Описание:

универсальная двухсторонняя клейкая лента на основе вспененного этилвинилацетата.

Сфера применения:

строительные, монтажные работы (крепление плинтусов, пластиковых бордюров, ковровина, линолеума), ремонт автомобилей, интерьерные работы (крепление декоративных панелей и небольших предметов: крючков, рамок, плакатов), в быту (упаковка подарков и прочее). Идеально подходит для внутренних работ.

Свойства:

- прочность на отслаивание – 1,269 кгс/25мм;
- альтернатива гвоздям, шурупам и клею;
- мгновенное схватывание;
- обладает повышенной мягкостью и гибкостью;
- идеальна для использования на неровных поверхностях: заполняет все неровности, увеличивает площадь и качество сцепления;
- полученное соединение противостоит вибрационным и ударным нагрузкам;
- обладает шумоизоляционными и демпфирующими свойствами;
- устойчива к УФ-лучам, маслам, моющим веществам и пластификаторам;
- рабочая температура: от -10 до +70°C;
- не оставляет подтеки, имеет аккуратный внешний вид;
- подходит для крепления предметов на вертикальных поверхностях.

1. Очистите склеиваемые материалы от грязи и пыли. Обезжирьте.
2. Обозначьте места крепления ленты.
3. Нанесите ленту на первую поверхность.
4. Разровняйте ленту по склеиваемой поверхности.
5. Снимите защитную пленку.
6. Приклейте второй элемент и хорошо прижмите.

Рекомендуемая температура нанесения — не ниже +10°C.

Состав: вспененный этилвинилацетат, акриловый клей, полиэтилен.