



Код: 01-106

- **нейтрализатор коррозии**
- **антикоррозионный грунт**
- **декоративная эмаль**

Назначение и свойства:

Защитно-декоративное окрашивание изделий из черных металлов, предрасположенных к коррозии. Для наружных и внутренних работ.

Сочетает свойства нейтрализатора ржавчины, антикоррозионного грунта и декоративной эмали. Сокращает время, необходимое для получения защитного покрытия. Это важно при окрашивании поверхностей со сложным профилем, очистка которых затруднена. После высыхания образует однородное гладкое матовое покрытие с хорошей укрывистостью, превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности. Обеспечивает долговременную защиту от атмосферных явлений и высокие декоративные свойства. Легко наносится в труднодоступные места. Высокая скорость нанесения. Удобство окрашивания.

Тип покрытия	матовое	Расход	1 баллон до 3,5 м2
Назначение	Для наружных и внутренних работ	Температура нанесения	от +15 до +35°C
Запах	Присутствует	Стойкость поверхности	Атмосферостойкая
Время высыхания	10 минут (полное высыхание 30 минут)		

Применение:

Во избежание попадания следов грунт-эмали при распылении рекомендуется защищать поверхности, не подлежащие окраске. Перед применением баллон встряхивать 2-3 минуты так, чтобы отчетливо был слышен стук шариков внутри, а также периодически встряхивать во время нанесения. Наносить на сухую очищенную от загрязнений и рыхлой ржавчины, обезжиренную поверхность. Допускается нанесение на старые лакокрасочные покрытия (глянцевые зашлифовать наждачной бумагой). Распылять на расстоянии 15-35 см. Баллон держать распылительной головкой вверх. Наилучший результат достигается при нанесении 2-3 тонких слоёв, с межслойной сушкой 2-3 минуты. Покрасочные работы проводить при температуре от +15 до +35°C и относительной влажности воздуха (65±5)%, избегать сквозняков и прямых солнечных лучей. Во время нанесения температура аэрозольного баллона должна быть не ниже +20°C. Не наносить при повышенной влажности.

Расход:

Одним баллоном можно окрасить до 3,5 м2, в зависимости от цвета, типа поверхности и количества слоёв.

Состав:

Модифицированная алкидная смола, пигменты, антикоррозионные наполнители, ингибиторы коррозии, смесь органических растворителей, смесь углеводородных газов, функциональные добавки.

Хранение:

При температуре не ниже +5°C в помещениях, защищённых от попадания влаги, на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов.

Утилизация:

Использованный баллон утилизировать как бытовые отходы.

Срок годности:

36 месяцев.

Меры предосторожности:



огнеопасно

Осторожно! Сосуд находится под давлением: не разбирать и не сжигать после использования, не нарушать целостности. Огнеопасно! Вдыхание паров вредно для здоровья. Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше +50°C. Не распылять вблизи открытого огня и раскалённых предметов. Беречь от источников воспламенения, тепла, искр, открытого огня. Хранить в недоступном для детей месте. Использовать на открытом воздухе или в хорошо проветриваемых помещениях. Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Не принимать пищу, не пить и не курить в процессе использования продукции. Избегать



вредно

воздействия статического электричества. После работы тщательно вымыть руки. Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза. При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу и в глаза промыть водой и обратиться к врачу.

Сопроводительная документация:

- Свидетельство о государственной регистрации;
- Декларация о соответствии ГОСТ Р.

Нормативный документ:

СТО 88753220-014-2014

Фасовки:

425 мл.

Цвета:

RAL-1018 желтая, RAL-3009 оксидно-красная, RAL-5005 синяя, RAL-6002 зеленая, RAL-7040 серая, RAL-8017 коричневая, белая, чёрная

