

Клей Универсал

Область применения:

- Предназначен для склеивания в любом сочетании дерева, металла, ПВХ, кожи, резины, пластиков, стекла, керамики, ткани, бумаги, фарфора, войлока, бетона.
- Подходят как для ремонта практически любых изделий в быту, так и для основных производственных нужд.

Химическая основа:

Однокомпонентный клей холодного отверждения на основе хлоропреновых каучуков со средней степенью кристаллизации, фенолформальдегидной смолы с усиливающими добавками в смеси растворителей

Свойства:

- Изделия, склеенные клеем «Универсал» и «Универсальный», предназначены для работы в интервале температур от минус 40оС до плюс 70оС.
- Эластичность и водостойкость клеевого шва
- Плотность – 0,86 г/см³.

Указания к применению:

На очищенные поверхности нанести ровный слой клея, через 10-15 минут нанести второй слой, подсушить 10-12 минут, после чего плотно прижать.

Расход:

250 г/м²

Условия хранения и транспортировки:

Клей хранят в плотно закрытой таре в помещении, предназначенном для хранения огнеопасных материалов при температуре не выше 30⁰С. При хранении ниже 0⁰С возможна кристаллизация полимерной составляющей клея, вызывающая нарушение однородности раствора. При нагреве до комнатной температуры и перемешивании однородность клея и все его свойства восстанавливаются. Транспортирование клея может быть осуществлено любым видом транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. Срок хранения – 1 год со дня изготовления

Меры предосторожности:

Клей огнеопасен, работы проводить в хорошо проветриваемом помещении, вдали от огня

Клей разрешен к применению Центром Государственного санитарно-эпидемиологического надзора Санкт-Петербурга, санитарно-эпидемиологическое заключение № 78 01 05 251 П 003306 07 04