

Герметик каучуковый белый

Герметизация , склеивание

Область применения:

- Герметизация оконных рам, дверных коробок, стекол автомобиля
- Герметизация швов: металлических, деревянных, резиновых поверхностей
- Герметизация резьбовых и механических соединений
- Гашение звуковых вибраций в радиоаппаратуре

Фасовка:

— туба 40 мл (упаковка 20 шт, упаковка 50 шт и шоу бокс по 10 шт – 90 шт в упаковке)

Химическая основа:

Герметик на основе натурального каучука, бутилкаучука

Технические данные в соответствии с ТУ 2257-021-44297874-02:

Внешний вид	Однородная вязкая масса
Цвет	Черный, белый
Вязкость по вискозиметру ВЗ-246, с, не более	100
Стекаемость, мм, не более	2
Массовая доля летучих веществ, %, не более	35-40
Предел прочности при разрыве, МПа, не менее	5
Относительное удлинение на разрыв при $(20\pm 2)0C$, %, не менее	200

Свойства:

- Высокая эластичность после высыхания
- Не пересыхает и не становится ломким
- Не повреждает лакокрасочных покрытий
- Температуроустойчивость в готовом виде от $-20^{\circ}C$ до $+70^{\circ}C$.

Указания к применению:

- Поверхности очистить и обезжирить, по краям шва рекомендуется наклеить клейкую ленту.
- Нанести герметик плотным слоем. Тюбик плотно закрыть.
- Время образования пленки при температуре $20^{\circ}C$ -40-50 минут, время полного отверждения отверждения – 24 часа
- При понижении температуры время отверждения возрастает

Условия хранения и транспортировки:

Транспортирование герметика осуществляют любым видом транспорта, обеспечивающим условия перевозки огнеопасных грузов с соблюдением правил перевозки, установленных на данном виде транспорта. Допускается транспортирование герметика при минусовых температурах. Герметик должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя в крытых складских помещениях при температуре от 0 до плюс 30°C, вдали от отопительных приборов, с предохранением от попадания влаги, солнечных лучей. Гарантийный срок хранения — 1 год.

Меры предосторожности:

Герметик огнеопасен, работы проводить в хорошо проветриваемом помещении, вдали от огня.

Герметик разрешен к применению Центром Государственного санитарно-эпидемиологического надзора Санкт-Петербурга, санитарно-эпидемиологическое заключение № 78 01 05 225 П 004729 07 02