

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Изоляционные ленты ПВХ SmartFix



Тип основы	Поливинилхлорид (ПВХ)
Цвет основы	Синий, черный, красный, желтый, зеленый, белый, полосатая
Тип клеевого слоя	Каучук
Общая толщина ленты, мк	150
Электрическая прочность (напряжение пробоя), кВ	7
Огнестойкость	самозатухающая
Удлинение при разрыве, %	≥200
Температурное сопротивление, °С	-35°С +80°С
Стандартная ширина рулона, мм	15, 19
Стандартная длина намотки, м	20

Изоляторы SmartFix соответствуют ГОСТ 16214-86.

Область применения: применяются в промышленности, ремонтных, бытовых, авторемонтных и т.п. работах для проведения электрической изоляции проводников, сращивания, жгутирования, защиты от механических повреждений, для электромонтажных работ, цветовой маркировки.

Инструкция по применению: прижать край ленты к поверхности, с натяжением обмотать монтажный участок, отрезать оставшуюся часть ролика.

Характеристики:

- самозатухающая (вещества, входящие в состав основы препятствуют возгоранию);
- со «Stretch» эффектом - высокая эластичность и клейкость ленты обеспечивает сильное стягивание изолированного участка и, как следствие, прочность и надежность крепления и очень

долгий срок службы;

- гарантированная высокая адгезия к металлу, пластику, резине и стеклу;
- устойчива к воздействию УФ-лучей, влаги, старению, коррозии металлов и истиранию;
- защищена от потери потребительских свойств индивидуальной упаковкой.

Условия транспортирования: транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки, действующими на данном виде транспорта.

Условия хранения: хранят в закрытых складских помещениях при температуре от + 5°C до + 35 °C и относительной влажности до 80% на расстоянии не менее 1 м от приборов центрального отопления. Не допускается хранение ленты вместе с органическими растворителями, кислотами, химикатами, легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и другими агрессивными средами.

Срок годности: 5 лет с даты изготовления при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.