

Пена монтажная PUTECH Maxi 750мл всесезонная (16шт/кор)

Это полиуретановый герметик, предназначенный для заделки швов, зазоров и технологических пустот.

Свойства:

Под воздействием влаги и воздуха пена затвердевает до полуэластичного состояния. Материал имеет превосходную адгезию к дереву, бетону, металлу, камню и т.д. Рабочая поверхность может быть влажной (рекомендуется), но не покрытой льдом, инеем, грязью.

Инструкция по применению:

Монтажная пена затвердевает в течении 4-12 часов в зависимости от условий. Перед использованием протермостатировать баллон в теплом помещении (+18°C) не менее 10 часов. Хорошо взболтать баллон (не менее 20 сек.). Привинтить пластиковую фурнитуру к клапану. Рабочее положение баллона «Дном-вверх».

При работе необходимо учитывать, что застывшая пена увеличивается в объёме на 30-50%. Защищать готовую пену от атмосферных воздействий. Застывшую пену удалять только механически (не застывший герметик можно удалить ацетоном). Рекомендуемая кратность использования баллона 1 раз. Содержит дифенилметан – 4,4 диизоционат.

Внимание:

Избегайте контакта пены с открытыми участками кожи, пользоваться при работе средствами защиты (перчатки, очки). При попадании пены в глаза немедленно обильно промыть водой и показаться врачу. Работать в хорошо проветриваемом помещении, при работе не курить и не обращаться с открытым огнем, внутри баллона есть горючее вещество.

Баллон под давлением: беречь от прямого солнечного света, не нагревать выше 50°C, не распылять на огонь, не прокалывать пустой баллон и не сжигать. Объём готовой пены – до 50 л. (в зависимости от условий).