

Ламинированный гипсокартон (ГКЛ)

Ламинированный гипсокартон (маркировка: ЛГКЛ) — прекрасный отделочный материал, который появился не так давно, однако сразу приобрел популярность за счет своих свойств и внешнего вида.

По сути своей это декоративный ГКЛ на тканевой основе. В отличие от обычного гипсокартона, у него есть лицевая сторона, которая состоит из бумажно-тканевого, ламинированного слоя.

ЛГКЛ применяют для:

- Обшивки стен и потолочных конструкций
- Формирования откосов дверей и окон
- Обшивки арок
- Изготовления декоративных каминов
- Декорирования ниш
- Создания корпусной мебели или декорирования ее отдельных частей
- Реализации оригинальных дизайнерских решений в оформлении различных интерьеров

Ламинированный гипсокартон не нуждается в дополнительной обработке, что позволяет не тратить время на его шлифовку. Его не нужно красить, покрывать обоями, так как он сам по себе является отличной отделкой. Благодаря этому значительно сокращается время ремонтных работ. Листы такого гипсокартона прекрасно закрывают все недостатки поверхности, выступая в роли декоративного щита.

ЛГКЛ прост в уходе, его можно мыть, а чтобы удалить пыль, достаточно просто протереть влажной тряпкой. Крепятся ламинированные листы тоже довольно легко: их можно прикреплять бескаркасным способом, а можно монтировать на заранее сделанный каркас.

Кроме того, ламинированный гипсокартон обладает повышенными свойствами звуко- и теплоизоляции. Он более прочный, чем обычный ГКЛ, с более долгим сроком службы. Также этот материал обладает водоотталкивающими и огнеупорными характеристиками.

Поверхность ламинированного гипсокартона не выгорает на солнце даже при активном воздействии на нее солнечных лучей.

Листы ЛГКЛ — это современный, экологичный материал, который отлично зарекомендовал себя в оформлении жилых и нежилых помещений. Его можно использовать как для офисов, так и для детских комнат.

Однако при всех своих уникальных характеристиках, есть ряд нюансов по использованию ламинированного гипсокартона:

Во-первых, его нельзя использовать в помещениях с повышенной влажностью, например в ванных или на чердаках. Уровень допустимой влажности — не более 25%.

Во-вторых, при очистке ламинированного гипсокартона нельзя применять абразивы и растворители.

В-третьих, при монтаже ламинированных листов на дверные или оконные откосы следует применять водонепроницаемый, прозрачный клей.

Но все это мелочи, по сравнению с возможностями ламинированного гипсокартона в плане декорирования. Огромная гамма цветов и фактур позволяет творить с помощью этого материала настоящие интерьерные чудеса. ЛГКЛ можно оформить под дерево или натуральный камень, добавив различные узоры и рисунки.