

Очиститель монтажной пены "Hauser"/"Tytan"

Для промывки и очистки внешней и внутренней поверхностей пистолета:

снять защитный колпачок с баллона очистителя и навинтить пистолет на баллон;
открыть регулировочный винт на пистолете, нажатием до упора на курок пистолета пропустить очиститель через пистолет в течение 5-ти секунд три раза;
закрыть регулировочный винт и аккуратно снять пистолет с баллона очистителя.

Для смывки загрязнений монтажной пеной с кожи и одежды, и удаления брызг пены при работе с баллоном:

закрепив и плотно прижав кнопку-разбрызгиватель к выпускному клапану обработать места загрязнений очистителем и удалить остатки пены.

Избегать попадания очистителя на поверхности, не испачканные монтажной пеной.

Рекомендуемая температура окружающей среды при использовании баллона: от +5°C до +35°C.

Рекомендации по применению

Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше +50°C!

Баллон под давлением, не вскрывать!

Не разбирать и не давать детям!

Температурный режим хранения от -10°C до +40°C.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Работать в хорошо проветриваемом помещении.

При недостаточной вентиляции использовать средства защиты органов дыхания.

В помещениях, где происходит распыление, не курить, не пользоваться открытым огнем и искрообразующим оборудованием.

Перед применением надеть защитные перчатки и очки.

Содержимое баллона вызывает раздражение глаз, органов дыхания, кожи.

Может вызвать аллергию.

Избегать попадания на кожу и в глаза.

В случае попадания на кожу, немедленно смыть большим количеством воды с мылом. В случае попадания в глаза, немедленно промыть водой и обратиться к врачу.

Вспенивающий агент тяжелее воздуха и относится к горючим веществам. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов!

Огнеопасно!