

Герметик силиконовый КИМ ТЕС 101Е, черный 310мл

Область применения:

КИМ-ТЕС Silicon 101Е особенно пригоден для заделки швов, герметизации и склеивания в следующих областях:

- Сантехническое оборудование
- Витрины и оконные коробки
- Ремонт и обслуживание судов
- Ремонт и обслуживание жилых прицепов, а также долговечное эластичное склеивание и герметизация в ремеслах.

Способ применения:

Поверхность основания должна быть сухой и чистой, без пыли, жировых и других загрязнений, которые могли бы влиять на адгезию. Для обезжиривания основания поверхность протереть ветошью, смоченной, например, очистителем монтажной пены, а затем вытереть насухо. Пыль удалить с помощью сжатого, без примесей масла, воздуха. При расчете размеров шва необходимо учитывать деформацию уплотнителя, а также национальные требования. В общем, ширина шва должна составлять двойную глубину. При заполнении забутовочным материалом (пенопластом или поропластом) при нанесении уплотнителя необходимо соблюдать, чтобы шов был полностью заполнен. При затирке образовывается интенсивный контакт между уплотнителем и поверхностью сцепления. Затирку поверхности уплотнителя необходимо проводить до образования пленки.

О ТОВАРЕ

Материал: Дерево, керамическая плитка, керамика, ПВХ и другие пластики, стекло

Назначение: Окно, Стена, Мелкий ремонт, Кухня, Санузел

Свойства:

- УФ-стойкий
- Антигрибковый
- Атмосферостойкий
- Износостойкий
- Кислотостойкий
- Неогнеопасный
- Химическистойкий
- Адгезионный
- Неокрашиваемый
- Цветостойкий
- Эластичный

СРОК ГОДНОСТИ

Хранение и срок годности:

Срок годности - 24 месяца при хранении в ненарушенной упаковке в сухом помещении при температуре от минус 5°C до + 50 °C.