

# STD ЭРГО Пена монтажная всесезонная TYTAN Professional

Высококачественная бытовая полиуретановая пена с широким спектром применения в строительстве: для монтажа, изоляции, герметизации конструкций, заполнения зазоров и трещин с инновационной трубкой аппликатором ЭРГО.

Благодаря современной химической формуле, пена не стекает с вертикальных поверхностей, является многопозиционной — может работать в положении «клапан вверх». Пена является всесезонной — может использоваться как летом, так и зимой. Пена устойчива к плесени и грибку. Современный аппликатор ЭРГО дает возможность повторного использования пены до 60 дней после первого применения и обеспечивает еще большее удобство и больший комфорт работы. Аппликатор ЭРГО позволяет точно дозировать пену даже в труднодоступных местах. Вы даже можете удерживать баллон одной рукой во время нанесения.

## преимущества

- Многократное использование в течение 60 дней благодаря аппликатору ЭРГО
- Точность нанесения даже в труднодоступных местах
- Возможность держать баллон одной рукой при использовании пены
- Обеспечивает теплоизоляционные свойства
- Обладает звукоизолирующей способностью
- Всесезонное исполнение, возможность работы при отрицательных температурах

Теплоизоляция водопроводных и канализационных труб, труб центрального отопления и пустот в каркасных конструкциях

## Технические параметры



Цвет:	светло-жёлтый
Температура применения:	от -10 °С до +30 °С
Температура баллона:	от +15 до +30 °С
Вторичное расширение:	160-200%
Время предварительной обработки:	+23 °С, 50% RH: ≤60 мин
Время полного отверждения:	24ч
Коэффициент теплопроводности (λ) :	0,036 Вт/ (м*К)
Класс огнестойкости (EN 13501-1:2008 / DIN 4102):	F / B3
Производительность:	баллон 750 мл - до 40 л; баллон 500 мл - до 25 л
Срок годности:	18 месяцев