

- для творчества, обучения, планирования
- для стен, мебели, предметов интерьера
- устойчива к появлению меловых разводов



**Назначение и свойства:**

Создает декоративное грифельное покрытие с эффектом меловой школьной доски. Водоразбавляемая краска, предназначенная для восстановления покрытия школьных досок и создания поверхности, на которой можно рисовать мелом на стенах, мебели, предметах интерьера. Практически из любой поверхности можно создать полотно для творчества: бетонной, оштукатуренной, деревянной, в т.ч. лакированной, стеклянной, а также изделиях из МДФ, ДСП, ЛДСП, пластика и керамики, гипса, бумаги и картона. Предназначена для внутренних работ. Используется в образовательных учреждениях, офисных помещениях, кафе, ресторанах, домашних интерьерах, в т.ч. детских комнатах. Сертифицирована для детских и лечебных учреждений. Создает глубоко матовое, приятное на ощупь покрытие. Имеет высшую степень истирания – 1 класс. Безопасна для здоровья и окружающей среды, не токсична. Содержит антисептик, благодаря чему блокирует появление грибка и плесени, что позволяет использовать краску в помещениях повышенной влажности, например, кухнях. Выдерживает влажную уборку с применением моющих средств. Покрытие устойчиво к меловым разводам. Состав адаптирован под нанесение методом распыления.

Код: 01-187

Тип покрытия	Шероховатое декоративное	Время высыхания	2 часа
Поверхность	Дерево, стекло, пластик, бетон, керамика, гипс, бумага, картон	Расход	80-100 г/м <sup>2</sup>
Назначение	Для внутренних работ	Температура нанесения	от +10 до +35°C
Растворитель	Вода	Класс стирания	1
Запах	Отсутствует	Условия транспортировки	Ограниченно морозостойкая (до -25°C)

**Подготовка поверхности:**

Наносить на сухое чистое и прочное основание. Осыпавшиеся и непрочные слои удалить, трещины и углубления выровнять шпатлёвкой. Известковые покрытия смыть. Окрашенные и зашпатлёванные поверхности отшлифовать, удалить пыль от шлифовки.

**Рекомендации:**

Для максимальной износостойкости предварительно использовать Грунт глубокого проникновения. Это уменьшит расход краски, повысит адгезию финишного покрытия с основанием.

**Применение:**

Готова к применению. Перед использованием тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой не более 5%. Наносить в 2-3 слоя кистью, велюровым валиком с коротким ворсом, краскораспылителем при температуре от +10 до +35°C и относительной влажности воздуха до 80%.

**Расход:**

На однослойное покрытие велюровым валиком - 80-100 г/м<sup>2</sup>. Расход зависит от типа, состояния, структуры поверхности, метода нанесения.

**Время высыхания:**

Одного слоя при температуре +(20±2)°C и относительной влажности воздуха (65±5)% - 2 часа. При других условиях время высыхания меняется. Через 72 часа поверхность готова к использованию. Полный набор

прочности и устойчивость к влажному истиранию достигается через 7 суток сушки. В течение первого месяца использования не применять химических растворов для мытья, использовать только мягкую губку.

**Состав:**

Высококачественные акриловый латекс, пигменты и наполнители, восковые, целевые и антисептические добавки, вода.

**Очистка инструмента и рук:**

Сразу после работы промыть тёплой водой с мылом, протереть сухой ветошью.

**Хранение и транспортировка:**

В плотно закрытой таре в прохладном вентилируемом месте вдали от отопительных приборов, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, при температуре от +5 до +40°C. Ограниченно морозостойкая продукция! Возможна транспортировка при температуре до -25°C. Допускается 5-кратное замораживание с последующим обязательным оттаиванием и тщательным перемешиванием перед использованием. В случае замораживания выдержать в течение 24 часов при комнатной температуре.

**Утилизация:**

Не выливать в канализацию, водоёмы, на почву. Сухую пустую тару утилизировать как бытовые отходы, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

**Срок годности:**

24 месяца.

**Меры предосторожности:**

Осторожно! При длительном контакте с кожей возможны аллергическая реакция и слабое раздражение. Избегать попадания на кожу и в глаза. Для защиты рук использовать резиновые перчатки. Для защиты глаз использовать защитные очки. При нанесении краскораспылителем использовать респиратор. Хранить в местах, недоступных для детей, отдельно от пищевых продуктов. Подробная информация по безопасному обращению находится в паспорте безопасности.

**Сопроводительная документация:**

- Паспорт безопасности;
- Пожарный сертификат соответствия;
- Свидетельство о государственной регистрации.

**Фасовки:**

0,9 кг.

**Цвет:**

чёрная

