

QUELYD МУЛЬТИ-ФЛИЗЕЛИН УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ВСЕХ ФЛИЗЕЛИНОВЫХ ОБОЕВ

КЛЕИ ДЛЯ ОБОЕВ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: Сухой обойный клей на основе модифицированного крахмала с усиленной противогрибковой формулой.

Рекомендован для:

- обоев на нетканой флизелиновой основе;
- тяжелых виниловых обоев на флизелиновой основе;
- применения в сухих и влажных помещениях.



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- нанесение валиком или щеткой непосредственно на стену;
- прекрасное скольжение, легкая подгонка полотен;
- обои легко снимаются по истечении срока службы, не оставляя следов на стене;
- безопасен для здоровья и окружающей среды;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа:	модифицированный крахмал
Цвет:	прозрачный клей
Время приготовления клея	5 минут
Окончательное схватывание *	от 24 до 48 часов
Температура использования	от +5° до +25°С

* зависят от температуры, относительной влажности воздуха, количества нанесенного клея и пористости оснований.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Стены должны быть чистыми, нормально впитывающими, прочными, сухими. Остаточная влажность стеновой конструкции не должна превышать 4%. Ранее окрашенные стены предварительно зашкурьте, промойте с моющими средствами, а затем ополосните чистой водой. Удалите старые настенные покрытия или побелку при помощи средства для снятия обоев Dissoucol. Подготовьте поверхность, прогрунтовав ее клеем в специальной пропорции разведения.

Быстро мешайте воду, создавая водоворот, затем продолжая перемешивать медленно высыпьте содержимое упаковки по краю ведра. Подождите 5 минут, затем энергично перемешайте - клей готов.

Для достижения оптимального результата применения материала, для каждого отдельного объекта рекомендуется использовать материал из одной партии. Небольшие, но допустимые различия в технических параметрах разных партий, связаны с технологией производства.

Налейте в чистое ведро воду, согласно таблице:

Использование	130 г		180 г	
	Выход, л	Площадь, м ²	Выход, л	Площадь, м ²
Предварительное грунтование	5	35	7,5	50
для декоративных легких и стандартных обоев до 200 г/кв.м.)	3,5	25	5	35
для тяжелых декоративных обоев (более 200 г./ кв.м.)	3	22	4	30

НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ НА СТЕНУ

С помощью отвеса начертите на стене вертикальную линию на расстоянии 50 см от окна или от двери (при ширине рулона 53 см) или 1,03 м (при ширине рулона 1,06 м). Это позволит ровно и точно срезать полотно на уровне дверной/оконной коробки. Равномерно нанесите клей (не менее 1 мм) на стену валиком со средним ворсом или обойной щеткой вдоль отмеченной линии, захватывая площадь, немного превышающую ширину наклеиваемого рулона. При помощи кисти хорошо промажьте клеем углы и вдоль плинтусов.

НАКЛЕИВАНИЕ ОБОЕВ

Наклеивайте рулон непосредственно на стену, следуя отмеченной линии. Разгладьте щеткой/шпателем сверху вниз и от центра к краям, удаляя пузырьки воздуха. Отрежьте полотно по линейке/шпателю ножом. Наклейте следующее полотно встык с предыдущим.

ПРИМЕЧАНИЯ

С момента начала работ и до полного высыхания обоевого клея все форточки и двери должны быть плотно закрыты. Клей необходимо удалить с поверхности обоев сразу ветошью, губкой.

БЕЗОПАСНОСТЬ

В соответствии с действующей классификацией продукт не является опасным для здоровья, не огнеопасен. Для получения более подробных сведений смотрите «Паспорт безопасности продукта».

РАСХОД:

Арт. 50035108 / 130 г./ ~ 4 рулона / 25 кв.м. м²
Арт. 50035109 / 180 г./ 5-6 рулонов / 35 кв.м. м²

ХРАНЕНИЕ:

До 5 лет в закрытой заводской упаковке в сухом месте при температуре от +10° до +30°С. Готовая дисперсия: 7 дней в закрытой емкости (беречь от мороза и перегрева).

УПАКОВКА

Картонная пачка: 130 г / 180 г

Информация, приведенная в данном техническом описании, базируется на результатах испытаний и опыте компании Bostik. Она не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителя работ, но обеспечивает минимально необходимый и достаточный уровень знаний о продукте для его правильного применения. Наряду с приведенными выше указаниями по применению материала, при проведении работ следует руководствоваться нормативными документами, соответствующими данной области строительно-отделочного производства. Контроль качества продукции обеспечивается системой качества компании Bostik. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения нашей продукции. По этой причине мы не несем ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала или применением материала не по назначению. Компания Bostik оставляет за собой право вносить изменения в технические описания продукта без предварительного уведомления.

Smart Help: 127018 Россия, Москва, ул. Двинцев, д. 12, кор. 1, Тел.: +7 495 787 31 71, E-mail: inforu@bostik.com, www.bostik.ru

