

# POLYLEX

## ПОЛИМЕРНЫЙ КЛЕЙ

### ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Прочное приклеивание
- Прозрачный
- Водостойкий

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Полимерный клей для пенополистирола (полисти-рола, пенопласта) и ПВХ (пластика), керамики, дерева и пробки, МДФ, искусственной кожи, стекла, бумаги и ткани, линолеума, фанеры, ковровина и т.п.

Применяется для склеивания в разных комбинациях, а также для приклеивания материалов к бетонным, цементно-известковым, гипсовым, штукатурным поверхностям.

### НАНЕСЕНИЕ

Клей нанести тонким слоем на чистую и сухую поверхность. Оставить на 2-5 минут для высыхания, затем соединить склеиваемые поверхности. Пористую поверхность покрыть клеем дважды. При приклеивании потолочных плиток, клей наносится пунктирно. Если основание покрыто побелкой, ее следует предварительно удалить и загрунтовать клеем, размешанным с денатуратом. Через 4 часа высыхания загрунтованной поверхности можно приступить к приклеиванию плиток. Время высыхания клея составляет примерно 30-40 минут.

Для достижения оптимального результата применения материала, для каждого отдельного объекта рекомендуется использовать материал из одной партии. Небольшие, но допустимые различия в технических параметрах разных партий, связаны с технологией производства.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Беречь от детей! Не допускать попадания в глаза и на кожу. При попадании на кожу или в глаза тщательно промыть водой, при необходимости показаться врачу. Следует применять в помещениях с хорошей вентиляцией. Не применять в закрытых помещениях. Не употреблять в пищу. Не вдыхать пары. Хранить вдали от источников тепла и огня.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основа	Сополимеры винилацетата, добавки
Морозостойкость	Да
Температура применения	От +5 °С до +40 °С
Температура эксплуатации	От -30 °С до +70 °С

### РАСХОД

Фасовка	м <sup>2</sup> с упаковки
Бутылка 1 л	до 20
Бутылка 0,5 л	до 10
Бутылка 0,25 л	до 5

### ФОРМА ПОСТАВКИ

Объем	Арт.	Кол-во шт. в коробе	Кол-во шт. на паллете	Штрих.код
0,25л	10324R	25	1500	4604394001566
0,5л	10325R	16	768	4604394001573
1л	10326R	9	432	4604394001580

### ХРАНЕНИЕ

24 месяца с даты производства  
(см. на упаковке)

Информация, приведенная в данном техническом описании, базируется на результатах испытаний и опыте компании Bostik. Она не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителя работ, но обеспечивает минимально необходимый и достаточный уровень знаний о продукте для его правильного применения. Наряду с приведенными выше указаниями по применению материала, при проведении работ следует руководствоваться нормативными документами, соответствующими данной области строительного-отделочного производства. Контроль качества продукции обеспечивается системой качества компании Bostik. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения нашей продукции. По этой причине мы не несем ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала или применением материала не по назначению. Компания Bostik оставляет за собой право вносить изменения в технические описания продукта без предварительного уведомления.

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1  
Phone : (495) 787 31 71 Fax :(495) 787 31 72  
E-mail : [inforu@bostik.com](mailto:inforu@bostik.com)  
[www.bostik.ru](http://www.bostik.ru)

**BOSTIK HOTLINE**

Smart help +7 495 787 31 71

