

Алюминиевая термостойкая клейкая лента

Алюминиевая клейкая лента KLEBEBANDER изготавливается на основе алюминиевой фольги, которая имеет клеевой слой Hotmelt. Такая клейкая лента отлично смогла зарекомендовать себя во время проклеивания стыков и швов при обустройстве современной отражающей изоляции, заметно уменьшая уровень теплопотерь, а также защищая объект от проникновения пара. Алюминиевая клейкая лента станет незаменимой в случае необходимости предотвращения процесса коррозии или во время герметизации соединительных швов трубопроводов, воздухопроводов, корпусов, агрегатов и узлов, а также при организации и выполнении любых строительно-ремонтных или монтажных работ.

Термостойкая клейкая лента торговой марки KLEBEBANDER способен обеспечить отличный уровень теплоизоляции поверхности, для чего в его составе предусмотрено использование специального клеевого слоя, способного наделять алюминиевую ленту повышенными качествами термостойкости и долговечности. Данное изделие поддается процессу окраски, поэтому нередко используется в качестве одного из основных элементов строительно-ремонтного процесса. Для удобства использования алюминиевая клейкая лента поставляется в рулонах по 36 штук в упаковке.

Области применения:

- обеспечение надежного соединения и герметизации стыков трубопроводов, а также обустройство систем вентиляции;
- обустройство стыков, панелей и труб при проведении ремонтных и строительных работ;
- защита отдельных частей трубопроводов, узлов и агрегатов от попадания пыли, мусора, влаги и грязи;
- придание различного рода поверхностям и элементам сложных конструкций высоких теплоотражающих показателей.

Наименование товара	Ширина, мм	Длина, м	Кол-во в подупаковке	Кол-во в упаковке	Торговая Марка
Алюминиевая лента	50	10	6	36/24	Klebebander
Алюминиевая лента	50	25	6	36/24	Klebebander
Алюминиевая лента	50	40	6	36/24	Klebebander
Алюминиевая лента	50	40	6	36/24	Klebebander
Алюминиевая лента	50	50	6	36/24/18	Klebebander