

Металлизированные клейкие ленты KLEBEBANDER (36шт/кор)

Металлизированные клейкие ленты представляют собой основу из биосноориентированного полипропилена (BOPP) с металлизацией, на которую нанесен акриловый клеевой слой. Данные ленты не имеют защитного вкладыша (защитного слоя), поэтому легки в применении.

Область применения

- Металлизированные клейкие ленты можно использовать в тех же случаях, что и алюминиевые клейкие ленты, но области применения металлизированных лент ограничиваются их максимальной рабочей температурой 80°C.
- Основное применение – соединение и герметизация стыков труб при монтаже систем вентиляции и кондиционирования.
- Для защиты частей оборудования от проникновения грязи, пыли, влаги.
- Для придания поверхностям теплоотражающих свойств.
- Для запечатывания гофрокоробов (в этом случае коробка бросается в глаза, кроме того, ленту можно использовать для контрольного запечатывания коробок, т.е. в случае несанкционированного вскрытия это будет видно, т.к. металлизированный скотч очень редко бывает в продаже и заклеить коробку повторно вряд ли смогут).

Особенности

- Высокая износостойчивость, долговечность.
- Устойчива к ультрафиолету.
- Высокие теплоотражающие свойства.

Характеристики

Тип основы	BOPP с металлизацией
Тип клеевого слоя	акрил
Цвет основы	глянцевый серебристый
Общая толщина ленты, мкм	52
Толщина основы, мкм	30
Сила растяжения до разрыва N/25 мм	112
Растяжение до разрыва, %	165
Рекомендуемая температура хранения и использования, °C	14-30
Температурная устойчивость, °C	-30 до +80
Стандартная ширина рулона, мм	50
Стандартная длина рулона, м	10,50

Ассортимент**НАИМЕНОВАНИЕ**

Металлизированная лента 50мм x 10м

Металлизированная лента 50мм x 50м

Количество в коробке, шт.

36

24

Торговая марка

Klebebander

Klebebander