

TYTAN INDUSTRY герметик полиуретановый PU40

Однокомпонентный высокомодульный эластичный герметик для строительных работ.

Технические параметры:

Время образования пленки: 60 мин при температуре 23°C / 50% отн. влажности

Время отверждения: 2,5 мм /сутки при температуре 23°C / 50% отн. Влажности

Модуль 100% удлинения: 0,8 МПа

Прочность на разрыв: 1,6 Н/мм²

Удлинение на разрыв: 450 %

Деформационная подвижность ±20%

Твердость по Шору: А 40

Термостойкость: -40°C ÷ +80°C

Цвет: белый, серый, черный (под заказ)

Срок годности: 12 месяцев

Преимущества:

- Готов к использованию
- Подходит для вертикальных и верхних (потолочных) швов
- Малая усадка после отверждения
- Подходит для длительного контакта с водой
- Адгезия без использования грунтовки к широкому спектру строительных материалов

Применение:

Соединение накладок конструкций (при производстве автобусов)

Заполнения швов между профилями, а также соединение стенок (при производстве контейнеров)

Герметизации систем кондиционирования и охлаждения

Герметизации швов (в том числе деформационных) в зданиях, отверстий в бетонных полах, на плоской кровле.

Герметизации сварных швов