

## САМОРЕЗ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ **KPcZP**

Стальные саморезы с шестигранной оцинкованной и цветной головкой со сверловидным наконечником, укомплектованные шайбой с резиновой прокладкой, для крепления кровельных материалов к деревянной обрешетке (диаметр самореза 4,8 мм) и к металлическим конструкциям (диаметр самореза 5,5 мм и 6,3 мм).



	Обозначение	Покрытие головки	Шаг резьбы [мм]	Количество в упаковке [шт]	≈ Вес кг/1000 шт.
по дереву	KPcZP 4.8x16 (без шайбы, ступор. вадс.)	цинк	1.80	5000	2.94
	KPcZP 4.8x19 (без шайбы, ступор. вадс.)	цинк	1.80	5000	2.58
	KPcZP 4.8x29	цинк, цветн.	2.12	250/4000	5.12
	KPcZP 4.8x35	цинк, цветн.	2.12	250/3000	5.59
	KPcZP 4.8x51	цинк, цветн.	2.12	200/2500	7.412
	KPcZP 4.8x60	цинк	2.12	2000	7.87
	KPcZP 4.8x64	цинк	2.12	1500	8.21
	KPcZP 4.8x70	цинк, цветн.	2.12	150/1500	8.91
	KPcZP 4.8x76	цинк	2.12	150/1000	9.96
	KPcZP 4.8x80	цинк	2.12	1000	9.65
по металлу	KPcZP 4.8x102	цинк	2.12	700	13.70
	KPcZP 4.8x20 №3 (удлин. сверло)	цветн.	1.80	250	4.45
	KPcZP 4.8x22 №3 (удлин. сверло)	цинк	1.80	4300	4.00
	KPcZP 4.8x25 №3 (удлин. сверло)	цинк	1.80	4000	4.24
	KPcZP 4.8x29 №3 (удлин. сверло)	цинк	1.80	4000	4.54
	KPcZP 4.8x32 №3 (удлин. сверло)	цинк	1.80	3500	4.95
	KPcZP 4.8x35 №3 (удлин. сверло)	цинк	1.80	3000	5.42
	KPcZP 4.8x40 №3 (удлин. сверло)	цинк	1.80	2500	5.93
KPcZP 4.8x60 №3 (удлин. сверло)	цинк	1.80	2000	7.65	