

Эмаль ПФ-115 Казачка

Назначение: предназначена для окрашивания деревянных и металлических поверхностей (оконные рамы, подоконники, двери, решетки, металлические конструкции (кроме окраски пола).

Эмаль ПФ-115 «Казачка» соответствует всем требованиям и нормам, предъявляемым к данному классу красок.

Эмаль пригодна как для внутренних работ, так и для внешних. Имеет хороший блеск и ровный однотонный цвет. Рекомендуется использовать на предварительно отгрунтованных поверхностях. Незаменима при «низкобюджетных» работах с хорошими показателями качества.

Технические характеристики:

- вес нетто 0,9 кг
- расход эмали на однослойное покрытие в зависимости от цвета 100-180 г/м²
- время высыхания каждого слоя эмали при температуре (20 ± 2) °С - 24 ч
- метод нанесения: кистью, распылением

Свойства:

- износостойкое глянцевое покрытие
- высокая атмосферная устойчивость
- стойкие насыщенные цвета
- широчайшая гамма цветов
- укывистая и экономичная
- покрытие устойчиво к изменению температур от минус 50 до плюс 60°С

Особенность: Перед применением эмаль тщательно перемешивают, при необходимости разбавляют сольвентом, уайт-спиритом (нефрасом С4-155/200) или их смесью 1:1 (не более 5%). Наносят на сухую, предварительно очищенную от пыли, жировых и других загрязнений, ржавчины, окислы поверхности. При необходимости поверхность грунтуют грунтом ГФ-021

Правила безопасного использования товара:

- при применении соблюдать требования пожарной безопасности по ГОСТ 12.3.005-75
- класс опасности 1 — 4

Цвета:

белая (001), жёлтая (005), красная (007), зелёная (006), ярко-зелёная (015), салатная (026), синяя (010), голубая (018), светло-голубая (027), бирюзовая (017), серая (031), чёрная (037).