

Краска масляная Престиж Казачка МА-15

Краска масляная Казачка МА-15 применяется для внутренних и наружных отделочных работ для окраски металлических и деревянных изделий

Применение:

- применяется для внутренних и наружных отделочных работ для окраски металлических и деревянных изделий (за исключением полов).
- не рекомендуется использовать для окраски пористых поверхностей и поверхностей, подвергающихся динамическим нагрузкам.

Подготовка:

Перед тем как нанести краску на поверхность необходимо очистить ее от коррозии, старой отслоившейся краски, жира и других загрязнений. Металлические поверхности необходимо обезжирить растворителем № 646 и обработать антикоррозийной грунтовкой. Деревянные поверхности перед окраской лучше загрунтовать олифой.

Способ применения:

Перед использованием краску необходимо перемешать, при необходимости разбавить уайт-спиритом. Краску наносить в 2 слоя с помощью кисти, валика (велюровым, меховым стриженным), установками пневмо- или безвоздушного распыления. При окраске поверхности с большой площадью рекомендуется использовать цветную краску одной партии или смешивать необходимое количество краски в одной емкости, чтобы обеспечить равномерный тон.

Характеристики:

- расходуется: на однослойное покрытие 60-170 г/м² в зависимости от цвета;
- время полного высыхания: каждого слоя при температуре от +20 до +2 градусов и относительной влажности от 65 до +5 процентов – не более суток. Допускается незначительный отлип.

При понижении температуры от +10 до 15 градусов и увеличении влажности время высыхания увеличивается в 2-3 раза.

Способ хранения:

Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, вдали от источников отопления. При хранении эмали при отрицательной температуре перед применением эмаль необходимо выдержать при температуре от +20 до ±2 градусов в течение суток и тщательно перемешать.

Срок хранения (смотреть на упаковке): 12 месяцев.