

Техническая информация



Design Colour Латексная краска и Колер

Латексные краски на основе синтетической смолы 27-ми цветовых тонов для применения внутри помещений и снаружи. Без растворителей. Готовая к применению.

Область применения: *PUFAS Design Colour Латексная краска и Колер* предназначена для современного цветового оформления фасадов и жилых помещений, а также для тонирования обычных, на воде базирующихся дисперсионных (водоэмульсионных), акрилатных, латексных, фасадных красок и синтетических штукатурок, для деревянных неокрашенных оснований. *PUFAS Design Colour Латексная краска и Колер* – матовая, с высочайшей укрывистостью краска, светостойкая и устойчивая к атмосферным воздействиям.

Технические данные:

Сырьевая основа: дисперсия на основе синтетической смолы и пёстрые пигменты
 Плотность: ок. 1,35 г/см³
 Показатель pH: ок. 8,5
 Расход: 150-200 мл/м²

Подготовка оснований:

Поверхность должна быть сухой, прочной, чистой и без жировых пятен. Старые обои и отстающие слои красок необходимо удалить с помощью *PUFAS Средства для удаления обоев и клеевых красок*. Трещины и дыры устранить с помощью *PUFAS Заполняющей шпаклёвки для внутренних работ* или *Шпаклёвки для наружных работ и Клеящей шпаклёвки*. Сильно-гигроскопичные и осыпающиеся поверхности прогрунтовать *PUFAS Грунтовкой LF*. Свежий цемент должен быть хорошо просушен.

Способ применения:

PUFAS Design Colour Латексная краска и Колер наносится на поверхность кистью, щёткой, валиком или соответствующим распылителем.

Для нанесения первого покрытия краску можно разбавить максимум на 10 % водой. При нанесении кроющего слоя максимальное количество воды составляет 5 %.

Цветовые тона ярко-жёлтый, золотистый, ярко-красный и ярко-зелёный имеют меньшую кроющую способность из-за высокого содержания органических пигментов. В связи с этим при нанесении первого слоя к данным краскам рекомендуется подмешивать 5-10 % белой краски для внутренних работ или фасадной краски.

Цветовые тона, помеченные звёздочкой (*) применять при наружных работах только в концентрированных тонах.

Не применять при температуре ниже +5° C!

Использованные инструменты сразу же промыть водой.

Во время перерыва в работе инструменты оставлять в краске.

Хранение:

Хранить в прохладном месте, но не при минусовых температурах!
 Хранить ёмкость плотно закрытой!
 Срок годности минимум 72 месяца со дня изготовления.

Расфасовка:

750 мл – 10 штук в 1 коробке
 250 мл – 10 штук в 1 коробке

Номер артикула:

1211-R