

Стеклохолст малярный паутинка SD-GLASS 40

Стеклохолст малярный паутинка для стен и потолков "SD -GLASS" "ПАУТИНКА" - экологически чистый отделочный материал, изготовленный на основе природных компонентов: кварцевого песка и сополимеров. Специальная пропитка стеклохолста, обеспечивает его высокие прочностные и армирующие свойства. По мнению специалистов, структура стеклохолста обеспечивает высокое сопротивление возникновению трещин и является самым эффективным средством армирования окрашенных и штукатурных поверхностей.

Область применения:

Стеклохолст малярный "SD -GLASS" «Паутинка» используются внутри помещений для стен и потолков, особенно экологически и эстетически обоснованно использовать стеклохолст в общественных зданиях, в жилых помещениях, школах, больницах, офисных помещениях, залах ожидания, санузлах и т.д. Подходит для любых предварительно выровненных бетонных, штукатурных, деревянных оснований.

Характеристики и свойства стеклохолста SD-GLASS:

Экологичность:

- Стеклохолст малярный сделан на основе натуральных материалов
- Структура пористая, что позволяет стенам «дышать»
- Не подвергается гниению
- Химически нейтрален
- Не токсичен
- Легко моется и чистится
- Не поддерживает горение

Прочность:

- Равномерно пропитывается по всей поверхности, не трескается, не распадается
- Устойчив к незначительным механическим действиям
- Обладает отличными армирующими свойствами
- Повышает сопротивление к возникновению нитевидных трещин на поверхности краски и шпаклевки
- Возможно многократное перекрашивание стеклообоев любыми видами красок
- Разрывная нагрузка, основа Н/50м ≥ 250
- Разрывная нагрузка , уток Н/50мм ≥ 110
- Произведен из сырья 1 сорта качества ISO 9000.

Применение Малярного стеклохолста SD-GLASS под покраску:

Поверхность: удалить старые покрытия, поверхность - сухая и чистая, большие раковины и пустоты зашпаклевать, зашкурить. Загрунтовать оклеиваемую поверхность подходящей грунтовкой или 15% водным раствором клея.

Раскрой: Отрезать с помощью ножа или ножниц необходимую длину стеклообоев с припуском 5-10см.

Наклеивание: Клей нужной консистенции нанести на стену ровным слоем валиком или специальным шпателем, на ширину стеклохолста. Приклеить полотно встык на влажный клей и разгладить резиновым шпателем или валиком. При наклеивании стеклообоев используйте защитные перчатки. Углы подрезать ножом и выровнять шпателем. Дать просохнуть.

Нанесение краски: Загрунтовать Стеклообои «Паутинка» нужным составом в соответствии с используемой краской. Нанести первый слой краски и дать просохнуть. Нанести последующие необходимые слои краски с перерывом для высыхания.

Способ армирования стеклохолстом:

Стеклохолст малярный «Паутинка» обладает отличными армирующими свойствами, подходит для армирования швов и сплошного армирования стен, потолков из гипсокартона и ремонта старых штукатурных поверхностей. Стеклохолст очень легко порезать на ленты необходимой ширины ножом или ножницами.

- Нанести на чистую, загрунтованную поверхность необходимый слой шпаклевки.
- При помощи специального шпателя «утопить» стеклохолст в шпаклевку.
- Выровнять стеклохолст по всей поверхности. Дать просохнуть.
- «Накрыть» стеклохолст вторым слоем шпатлевки, дать высохнуть, после – зашкурить.
- Перед покраской нанести грунтовочный состав.