

Краска КАЗАЧКА ВД-АК (F-20) фасадная

Экологически чистая акриловая белая краска предназначена для окраски фасадов жилых домов, торговых, производственных и складских зданий и сооружений, также подходит для окраски поверхностей в помещениях повышенной влажности: подъездов, подвалов, гаражей и т.д.. Краску можно наносить на поверхности на минеральной, древесной и бумажной основе (бетонные, кирпичные, оштукатуренные, гипсокартонные, деревянные, ДВП, ДСП и другие, кроме металлических). Не предназначена для окраски поверхностей постоянно контактирующих с водой.

Краска произведена на основе водной дисперсии акрилового сополимера, высококачественных пигмента и наполнителя, целевых добавок и воды. Готова к применению. Легко наносится. Высыхает в течение 1 часа. Не имеет резкого запаха. Обладает антисептическими свойствами. Краске можно придать любой оттенок, используя колеры, совместимые с водно-дисперсионными красками.

До начала работ: Основание должно быть твердым, чистым, сухим, не допускается наличие жирных мест. Непрочные старые покрытия (эмали, краски, грунтовки) необходимо тщательно удалить.

Внимание: Перед началом работ краску тщательно перемешать!

Во время работы: Для нанесения можно использовать кисти, валики, распылитель. Для первого слоя, как правило, используют грунт. Окончательный («финишный») слой наносится чистой (неразбавленной) краской. При попадании в глаза — промыть большим количеством чистой воды.

По окончании работ: Малярный инструмент вымыть водой. Остатки краски в таре закрыть крышкой во избежание длительного воздействия воздуха. Краску хранить в прохладном темном помещении.

Хранение: Краску хранить в плотно закрытой таре при температуре не ниже +5 °С, предохраняя от прямых солнечных лучей.

Срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления (указан на крышке).