

## Методичка по теме «Гидроизоляционные ленты SmartFix»

**ADM**

**ЗНАК КАЧЕСТВА**



СКАНИРУЙ КОД  
И УЗНАЙ БОЛЬШЕ О  
НАШИХ ГАРАНТИЯХ

---

[adm-brand.ru](http://adm-brand.ru)



## 1. Что такое гидроизоляционные ленты?

Гидроизоляция по сути – это защита от проникновения воды и влаги. Гидроизоляционные ленты изготавливаются из материала, обладающего свойством влагостойкости, благодаря чему используются в ремонтных и монтажных работах.

В линейке лент SmartFix есть два вида гидроизоляционных лент, позволяющих решать определенные задачи.

## 2. Виды гидроизоляционных лент SmartFix.

### Лента и заплатки на основе ПВХ



**Лента: 10\*150см.**

**Заплатки: 7,5\*10см.**

Уникальный продукт SmartFix HYDRO – это сверхпрочная гидростойкая лента, способная устранить даже открытую течь! Ленту можно использовать даже под водой (если необходимо заклеить трещину/течь изнутри емкости с водой). Лента легко устраняет трещины, зазоры и отверстия. Подходит для ремонта большинства поверхностей за счет своей гибкой и прочной прорезиненной основы. С помощью ленты можно осуществить ремонт треснувших труб, шлангов и сантехники; мебели; инструмента; спортивного, походного и садового инвентаря; пластиковых и надувных изделий; контейнеров и емкостей для хранения жидкостей.



Лента применима на следующих типах поверхности:

- Стекло
- Металл
- Пластмасса, пластик, композитные материалы
- Плитка



#### **Как правильно использовать гидроизоляционную ленту и заплатку ПВХ?**

1. Отрежьте кусок ленты необходимой длины. Для надежного закрытия течи лента должна полностью закрывать пробой и иметь запас со всех сторон в несколько сантиметров.
2. Отделите лайнер от ленты.
3. Приклейте ленту к месту ремонта, прижмите ленту к поверхности и разгладьте таким образом, чтоб не осталось складок и «воздушных карманов». Для того, чтоб лучше разгладить ленту, можно использовать тряпку или резиновый валик.

#### **Свойства ленты и заплаток:**

**Состав ленты:** ПВХ, каучуковый клей, полиэтиленовый лайнер

**Температурный режим:** От -10°C до +40°C.

**Толщина:** 680 мкм.

## Силиконовая гидроизоляционная лента



**Лента: 2,5\*150см.**

Уникальный продукт SmartFix HYDRO – это сверхпрочная гидростойкая лента, способная устранить даже открытую течь! Лента легко устраняет трещины, зазоры и отверстия.

При использовании витки ленты слипаются друг с другом, образуя монолитную гидроизоляцию.

Лента подходит для ремонта треснувших труб, шлангов, патрубков и сантехники; мебели; инструмента; спортивного, походного и садового инвентаря; добавления водонепроницаемости при проведении эклектической изоляции.

При удалении, лента не оставляет следов на поверхности.

Пригодна для использования на любых поверхностях.



### Как правильно использовать силиконовую гидроизоляционную ленту?

4. Приложите край ленты к поверхности, на расстоянии за несколько сантиметров от трещины/места протечки.
5. Начинайте наматывать ленту, отделяя ее от лайнера и накладывая витки внахлест ~50%. Для удобства, отделенный лайнер можно постепенно обрезать ножницами.
6. Наматывайте несколько витков ленты с обеих сторон от трещины/места протечки, отступив при этом несколько сантиметров.
7. Аккуратно обмотайте саму трещину/место протечки, по-прежнему накладывая ленту внахлест.
8. Для повышения надежности наложите несколько слоев ленты поверх ремонтируемого участка.
9. Когда участок полностью закрыт лентой, зафиксируйте ее, сжав руками. Вы увидите, как слои ленты

слипаются между собой.

**Свойства ленты и заплаток:**

**Состав ленты:** ПВХ, каучуковый клей, полиэтиленовый лайнер

**Температурный режим:** От -10°C до +40°C.

**Толщина:** 680 мкм.