



- повышенная стойкость к УФ-излучению
- быстросохнущий

Назначение и свойства:

Создание защитного покрытия и придание декоративного блеска изделиям из металла, дерева, пластика и т.д. Обеспечивает устойчивость покрытия к механическим воздействиям и истиранию, обладает оптимальным соотношением твёрдости и эластичности, содержит УФ-фильтры, благодаря чему не желтеет и не выгорает в процессе эксплуатации.

Код: 01-189

Тип покрытия	Глянцевое/матовое	Время высыхания	30 минут (полное высыхание 2 часа)
Поверхность	Металл, дерево, пластик и т.д.	Расход	1 баллон до 2-3 м ²
Назначение	Для наружных и внутренних работ	Температура нанесения	от +10 до +35 °C
Запах	Присутствует		

Подготовка поверхности:

Наносить на сухую чистую отшлифованную поверхность.

Применение:

Во избежание попадания следов лака при распылении, рекомендуется защищать поверхности, не подлежащие окраске. Перед применением баллон встряхнуть 2-3 минуты так, чтобы отчётливо был слышен стук шариков внутри. Распылять на расстоянии 15-35 см. Баллон держать распылительной головкой вверх. Наилучший результат достигается при нанесении 2-3 тонких слоёв, с межслойной сушкой 2-3 минуты. Покрасочные работы проводить при температуре от +10 до +35°C и относительной влажности воздуха (65±5)%, избегать сквозняков и прямых солнечных лучей. Во время нанесения температура аэрозольного баллона должна быть не ниже +20°C. Не наносить при повышенной влажности.

Расход:

Одним баллоном можно окрасить до 2-3 м².

Время высыхания:

«На отлип» при температуре +(20±2)°C и относительной влажности воздуха (65±5)% - 30 минут. Время полного высыхания - 2 часа.

Состав:

Модифицированная акриловая смола, функциональные добавки, смесь органических растворителей, смесь углеводородных газов.

Очистка:

Неизрасходованный лак хранить, очистив распылительное сопло. Для этого перевернуть баллон распылительной головкой вертикально вниз и кратковременно распылять до тех пор, пока не перестанет поступать лак и не пойдёт газ.

Хранение:

При температуре не ниже +5°C в помещениях, защищённых от попадания влаги, на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов.

Хранение и транспортировка:

При температуре не ниже +5°C в помещениях, защищённых от попадания влаги, на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов.

Утилизация:

Использованный баллон утилизировать как бытовые отходы.

Срок годности:

60 месяцев.

Меры предосторожности:

Опасно! Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль. Баллон под давлением. При нагревании возможен взрыв. Огнеопасно! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше +50°C. Не распылять вблизи открытого огня или других источников воспламенения. Не нарушить целостность упаковки и не сжигать, даже после использования. Вдыхание паров вредно для здоровья. Хранить в недоступном для детей месте. использовать на открытом воздухе или в хорошо проветриваемых помещениях. Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Не принимать пищу, не пить и не курить в процессе использования продукции. Избегать воздействия статического электричества. После работы тщательно вымыть руки. Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза. При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. Подробная информация по безопасному обращению содержится в паспорте безопасности.

Сопроводительная документация:

- Паспорт безопасности;
- Отказное письмо о подтверждении соответствия требованиям пожарной безопасности;
- Отказное письмо о сертификации продукции;
- Свидетельство о государственной регистрации.

Нормативный документ:

СТО 88753220-015-2014

Фасовки:

0,4 кг.

Цвета:

глянцевый, матовый

