

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Клей холодная сварка универсальный быстрый SmartFix BLITZ

Клей холодная сварка универсальный SmartFix HARD



Показатели	SmartFix BLITZ	SmartFix HARD
Состав	Эпоксидно-диановая смола до 20%, аминный отвердитель до 8%, пластификатор до 1%, ускоритель отверждения до 2%, каолин до 15%, мел до 45%, диоксид кремния до 5%, железоокисные пигменты до 2%.	Эпоксидно-диановая смола до 20%, аминный отвердитель до 10%, пластификатор до 1%, ускоритель отверждения 0,1%, каолин до 15%, мел до 45%, диоксид кремния до 3%, железоокисные пигменты до 2%.
Внешний вид	1 компонент – однородная масса черного цвета; 2 компонент – однородная масса светло-коричневого цвета.	1 компонент – однородная масса черного цвета; 2 компонент – однородная масса серо-зеленого цвета.
Вес, гр.	55	55
Упаковка	Пластиковая туба с вложенной этикеткой, блистер	Пластиковая туба с вложенной этикеткой, шоубокс с вложением по 20 шт.
Групповая упаковка	Короб по 24 шт.	Короб по 160 шт (8 шоубоксов)
Скорость отверждения, мин.	15	40-45
Поверхности, подлежащие склеиванию	<ul style="list-style-type: none"> • Фарфор, керамика, стекло • Дерево • Пластик • Чёрные и цветные металлы 	
Температура применения	от -60°C до +150°C	
Предел прочности клеевого соединения при равномерном отрыве, Мпа.	Не менее 25	
Гарантийный срок хранения	24 месяца со дня изготовления	